

# SYSTEM ODWRÓCONEJ OSMOZY RO BOX



Jednym z najdoskonalszych sposobów filtrowania wody jest **SYSTEM ODWRÓCONEJ OSMOZY**, nazywany także filtrem molekularnym. Nie każdy zdaje sobie sprawę z faktu, iż jest to również najczęściej stosowana metoda uzdatniania stosowana przez producentów wody butelkowanej.

Głównym elementem systemu odwróconej osmozy jest **MEMBRANA OSMOTYCZNA**, która skutecznie oczyszcza wodę z prawie wszystkich zanieczyszczeń, wirusów, bakterii, pierwiastków radioaktywnych itp.

## ZALETY:

- Wysoki przepływ przy kompaktowej konstrukcji, szybkim podłączeniu i łatwej instalacji
- Prosta, intuicyjna wymiana filtrów
- 5 - stopniowa filtracja pozwala na uzyskanie najwyższej jakości wody uzdatnionej
- Niewielkie rozmiary urządzenia  
- idealne rozwiązanie do ograniczonej przestrzeni
- Zwarta, szczelna obudowa chroni wkłady przed zabrudzeniem
- Nie wymaga zasilania 230V

## DANE TECHNICZNE:

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Średnica rur                 | 3/8"                          |
| Wydajność                    | 7 / 10 / 15 l/h <sup>1)</sup> |
| Wymiary (wys x szer x głęb): | 431 mm x 231 mm x 324 mm      |
| Zakres temperatur            | 1 °C - 30 °C                  |
| Zbiornik                     | zewnątrzny; 3,2 Gal           |
| Membrana                     | 50 / 75 / 100 GPD             |
| Wkłady <sup>2)</sup>         | L - PS MAXI                   |
|                              | L - GAC MAXI                  |
|                              | L - PS                        |
|                              | L - GAC                       |
| Wylewka <sup>3)</sup>        | jednodrożna; srebrna          |

1) Podana wydajność jest osiągnięta przy temp 25°C i otwartym wypływie.

2) Możliwość doposażenia o dwa wkłady L-MIN / L-BIO.

3) Opcjonalnie dostępne są różne wylewki (baterie), w kolorach: srebrnym, białym lub czarnym.

