

Panel LED LEUTENSO

295 x 1195 x 30 mm

Aluminium + polipropylen

4000 K

OBSZAR ZASTOSOWAŃ:

- Oświetlenie pomieszczeń biurowych
- Sale konferencyjne, biblioteki
- Oświetlenie korytarzy i ciągów komunikacyjnych
- Szpitale, laboratoria, szkoły, kawiarnie
- Sklepy, obiekty handlowe i usługowe

SYMBOL PANELU	MOC	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	WAGA
PA LEU40/230L120K411	40 W	4800 lm	1,8 kg

PARAMETRY:

ZASILANIE	230V AC 50Hz
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	PF > 0,98
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED 2835
TEMPERATURA BARWOWA	4000 K
MOC W TRYBIE WŁĄCZENIA	40 W
TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA LED	50 000h
KĄT ŚWIECENIA	120°
KIERUNKOWE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DLS
ŚWIATŁOŚĆ SZCZYTOWA	2500
KLASA OCHRONNOŚCI PRZECIWPORAŻENIOWEJ	II
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 40
KLASA ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ	IK 04
WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW	80
WSPÓŁCZYNNIK OLŚNIENIA	UGR <19
WSKAŹNIK MIGOTANIA pstLM	0,017
WSKAŹNIK EFEKTU STROBOSKOPOWEGO SVM	0
TEMPERATURA PRACY	-15° do +40°C
MATERIAŁ	klosz polipropylen + obudowa aluminium

Produkt wyposażony w źródło światła o klasie efektywności energetycznej D

Dostępne dodatkowe akcesoria montażowe: natynkowe, podtynkowe, linki.



PF>0,98



OSZCZĘDNOŚĆ

40W = 480W

