

model	KA3005D
napięcie / prąd	0-30v / 0-5a
regulacja	napięcie: $\leq 0.01\% + 2\text{mv}$ / prąd: $\leq 0.1\% + 10\text{ma}$
liniowa regulacja	napięcie: $\leq 0.01\% + 3\text{mv}$ / prąd: $\leq 0.1\% + 3\text{ma}$
rozdzielczość	napięcie: 10mv / prąd: 1ma
dokładność (25 °C + - 5 °C)	napięcie: $\leq 0.5\% + 20\text{mv}$ / prąd: $\leq 0.5\% + 10\text{ma}$
ripple (20Hz-20m)	napięcie: $\leq 2\text{mvrms}$ / prąd: $\leq 3\text{marms}$
współczynnik temperaturowy	napięcie: $\leq 150\text{ppm} + 10\text{mv}$ / prąd: $\leq 150\text{ppm} + 5\text{ma}$
napięcie wsteczne	napięcie: 10mv / prąd: 1ma
temp. wsp. napięcia wstecznego	napięcie: $\leq 150\text{ppm} + 10\text{mv}$ / prąd: $\leq 150\text{ppm} + 5\text{ma}$
czas reakcji	napięcie: $\leq 100\text{ms}$ / prąd: $\leq 100\text{ms}$
środowisko pracy	do użytku wewnątrz budynku wysokość n.p.m.: $\leq 2000\text{m}$ temperatura $0 \sim 40^\circ\text{C}$ wilgotność rh: $\leq 80\%$
akcesoria	instrukcja obsługi przewód zasilający (1,2m)
waga i wymiar	4.3 kg / 100(w)*156(h)*260(d)
środowisko przechowywania	temperatura $-10^\circ\text{C} \sim 70^\circ\text{C}$ wilgotność rh $\leq 70\%$