

Agregat Multi Split

Hiro S H50Xm3 ^[R15]

S-LINE



Cechy urządzenia



Digital DC Inverter SKY®



Pamięć autorestartu



Antykorozyjne połączone lamele



Grzałka tacy ociekowej



Grzałka karteru sprężarki



Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C



Grzanie w niskiej temp. zewn. -22°C



Funkcja autodiagnozy



Specyfikacja techniczna

Model				Hiro S 5,3 kW		
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	5275 (970-6630)		
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1630 (125~2070)		
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	7,1 (0,5-9,0)		
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	5275 (1030-7100)		
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1500 (250~1780)		
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	6,5 (1,1-7,7)		
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze		
Obciążenie chłodnicze			kW	5,3		
SEER			W/W	6,8		
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++		
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	273		
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	4,5		
SCOP			W/W	4,0		
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+		
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	1575		
Maksymalne zużycie energii			W	2760		
Maksymalny prąd pracy			A	12,0		
Jednostka zewnętrzna				H50Xm3 R15		
Kod produktu EAN				5905567606069		
Prędkość wentylatora		W / Ś / N	obr/min	810/ 700 / 500		
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	2200		
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	56		
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	65		
Wymiary netto		S × G × W	mm	805 × 330 × 554		
Wymiary brutto		S × G × W	mm	950 × 380× 615		
Rozstaw mocowań		S × G	mm	511 × 317		
Waga netto / Waga brutto			kg	36,2 / 39,4		
Czynnik chłodniczy	Typ		R32			
	GWP		675			
	Ilość fabryczna	kg	1,5 (do 22,5 mb)			
		TCO ₂ eq	1,013			
	Ilość dodatkowa		g/mb	12 (pow. 22,5 mb)		
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	3 × Ø6,35 / Ø9,52 (3 × 1/4" / 3/8")		
Maks. ilość podłączonych jednostek wewn.			szt	3		
Maks. długość instalacji dla wszystkich jednostek wewn.			m	60		
Maks. długość instalacji dla 1 jednostki wewnętrznej			m	30		
Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną	Jedn. zewn. wyżej niż jedn. wewn.		m	10		
	Jedn. zewn. niżej niż jedn. wewn.		m	15		
Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewn.			m	10		
Typ sprężarki				Rotacyjna DC		
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~ 50, 1f		
Zabezpieczenie			A	B16		
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		L < 20 m	il. × mm²	3 × 2,5		
Przewody sterujące i zasilające: jedn. zewn. - wewn.			il. × mm²	4 × 1,5		
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~50 / -22~24		
Kompatybilność z systemami						
1:1 SINGLE						
1:2 DUAL						
1:X MULTI S-Line				●		
1:X MULTI N-Line						
1:X MULTI HP-Line						

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski