

KARTA TECHNICZNA**Unotec/Unotec Fasade**

Taśma do membran dachowych

Unotec jest jednostronną taśmą do sklejania i reperacji membran dachowych, wiatroizolacji i innych produktów budowlanych na bazie polipropylenu. Posiada dużą siłę klejenia i dużą wytrzymałość na rozerwanie. Taśma zbudowana jest z włókniny polipropylenowej stabilizowanej na promienie UV pokrytej specjalnym klejem kauczukowym oraz warstwy oddzielającego papieru.

Unotec Fasade w kolorze czarnym dedykowana jest szczególnie do wiatroizolacji. Klejone powierzchnie powinny być wolne od kurzu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń. W przypadku wątpliwości co do jakości podłoża, które ma być klejone lub reperowane należy wykonać próbę klejenia.

Nośnik	Włóknina typu BRAVO XS
Typ kleju	Dyspersja akrylowa
Grubość (bez warstwy zabezpieczającej)	0,24-0,28 mm
Siła klejenia (EN 1939)	≥ 30 N/25 mm
Przekładka	Papier silikonowy
Wytrzymałość temperaturowa	-30°C do +100°C
Długość	25 m
Szerokość	50 mm
Temperatura klejenia	+ 5 °C do + 30 °C
Odporność na starzenie	Bardzo duża
Odporność na wilgoć	Bardzo duża

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Staszewski



Batorowo 11.10.2024 r.