KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

OLEJ ZEWNĘTRZNY UV

NATURALNA OCHRONA DREWNA ZEWNĘTRZNEGO DO TARASÓW, TARASÓW NAZIEMNYCH I OGRODOWYCH

Naturalny olej do drewna zewnętrznego z filtrem UV.
Głęboko penetruje drewno, chroniąc je przed promieniowaniem UV oraz warunkami atmosferycznymi.
Podkreśla naturalne piękno drewna i zapewnia trwałe, matowe wykończenie.



ZASTOSOWANIE

- tarasy drewniane, tarasy naziemne
- meble ogrodowe (stoły, krzesła, ławki, leżaki itp.)
- pergole, altany, płoty, balustrady
- drewniane elewacje i elementy ogrodowe
- wszystkie gatunki drewna miękkiego i twardego

WŁAŚCIWOŚCI

- chroni przed promieniowaniem UV
- odporny na wodę i zmienne warunki atmosferyczne
- głęboko wnika w strukturę drewna
- podkreśla naturalne usłojenie drewna
- nie łuszczy się, nie pęka
- łatwa aplikacja i odświeżanie bez szlifowania
- zawiera naturalne oleje i woski

SPOSÓB APLIKACJI

1. Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od kurzu, tłuszczu oraz starych powłok malarskich.
2. Przed użyciem dokładnie wymieszać produkt.
3. Nakładać cienką warstwę pędzlem, wałkiem lub ściereczką zgodnie z kierunkiem słojów drewna.
4. Pozostaw do wchłonięcia na 15–20 minut.
5. Nadmiar produktu usuń czystą szmatką.
6. W razie potrzeby nałóż drugą warstwę po 12–24 godzinach.
7. Pełne właściwości ochronne uzyskuje po 24 godzinach.

WYDAJNOŚĆ

Ok. 12–16 m²/l na jedną warstwę, w zależności od rodzaju i chłonności drewna.

NARZĘDZIA

Pędzel, wałek lub ściereczka do aplikacji.

DANE TECHNICZNE

Typ produktu	Naturalny olej do drewna
Zastosowanie	Na zewnątrz
Kolor	Bezbarwny
Wykończenie	Matowe
Baza	Naturalne oleje i woski
Zawartość LZO	≤ 400 g/l
Gęstość	0,85–0,90 g/cm³
Czas schnięcia (w temp. 20°C, wilg. 50%)	Sucha w dotyku: 2–4 h Kolejna warstwa: 12–24 h Pełne utwardzenie: 24 h
Temperatura aplikacji	+10°C do +30°C
Odporność na deszcz	Po ok. 24 h
Czyszczenie narzędzi	Rozcieńczalnik / benzyna lakowa
Przechowywanie	W oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temp. 5–25°C
Okres trwałości	24 miesiące od daty produkcji
Opakowania	1 L / 2,5 L

KOLORYSTYKA

Dostępny w wersji bezbarwnej.

Bezbarwny

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Chronić przed dziećmi. Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepisów ADR.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu przemyć dużą ilością wody. Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wylewać do kanalizacji ani wód powierzchniowych.

OCHRONA UV | ODPORNY NA WODĘ | GŁĘBOKO PENETRUJE | NATURALNE OLEJE I WOSKI | 1L POJEMNOŚĆ NETTO

Informacje zawarte w karcie technicznej mają charakter poglądowy i zostały opracowane na podstawie badań producenta.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego stosowania produktu.

Data aktualizacji: 05.2024