

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LS VAL -500/RGB/5

LED STRIP VALUE-500 RGB | Paski LED RGB o strumieniu świetlnym 500 lm/m do ogólnych zastosowań



Obszary zastosowań

- Oświetlenie efektowe w architekturze
- Efekty dynamiczne w miejscach publicznych
- Oświetlenie faset
- Oświetlenie pod szafkami
- Hotele i biura
- Pomieszczenia mieszkalne

Zalety produktu

- Szeroki zakres możliwości projektowych dzięki długim i elastycznym paskom LED RGB
- Równomierna zmiana kolorów
- Łatwa instalacja, podłączenie nie wymaga zastosowania narzędzi
- Łatwy montaż na wielu delikatnych powierzchniach dzięki taśmie samoprzylepnej
- Maksymalna uniwersalność dzięki dużemu asortymentowi wyposażenia dodatkowego
- Łatwe podłączenie dzięki zintegrowanym przewodom po obu stronach

Cechy produktu

- Elastyczna i łamana taśma LED z liniowymi, wieloukładowymi LED RGB
- Najmniejsza jednostka podziału : 100 mm
- Trwałość (L70/B50): do 40 000 h przy Tc maks .: 75°C
- Regulacja strumienia świetlnego poprzez modulację szerokości impulsu (PWM)



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	67,00 W
Moc użyteczna	67.00 W
Nominalna moc na metr	14,4 W ¹⁾
Napięcie znamionowe	24 V ²⁾
Zakres napięcia wejściowego	23...25 V ²⁾
Napięcie wsteczne	27 V ²⁾
Rodzaj prądu	DC
Prąd znamionowy	2800 mA

1) Wartość oparta na pierwszym pomiarze produktu

2) V _(prąd stały)

Dane fotometryczne

Skuteczność świetlna	37,2 lm/W ¹⁾
Strumień świetlny	2400 lm
Strumień świetlny na metr	535 lm ¹⁾
Str. świetlny dla łańcucha z modułami	2400 lm
Strumień świetlny na metr - Czerwony	106 lm/m ¹⁾
Strumień świetlny na metr - Zielony	325 lm/m ¹⁾
Strumień świetlny na metr - Niebieski	73 lm/m ¹⁾
Strumień świetlny na metr - RGB	535 lm/m ¹⁾
Barwa światła LED	RGB
Barwa światła (oznaczenie)	RGB

1) Wartość oparta na pierwszym pomiarze produktu


Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	120 °
Znamionowy kąt rozsyłu (kąt użyt	120.00 °

Informacje o module LED

Liczba LED na metr	60
Liczba LED w module	300
Liczba LED w najmniejszej jedn. podziału	6

WYMIARY I WAGA



Długość	5000,00 mm
Długość - najmniejszej jedn. podziału	100 mm
Długość przewodów	500.000
Szerokość	10,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	10.00 mm
Wysokość	2,20 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	2.20 mm
Wstępnie okablowany	Tak
Przekrój przewodu	0.5 mm²
OSR_LED pitch	16,7 mm
Short pitch	Nie
Masa produktu	110,00 g

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+45 °C ¹⁾
Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	75 °C ²⁾

- 1) Zapewniona temperatura w punkcie pom. Tc jest poniżej maks. wartości podczas pracy
- 2) Przekroczenie maksymalnych określonych wartości znamionowych może spowodować obniżenie oczekiwanej trwałości lub zniszczenie paska LED.

Trwałość

Znamionowa trwałość	40000 h
---------------------	---------

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak ¹⁾
Najmniejszy promień gięcia	30 mm
Samoprzylepna	Tak

- 1) Możliwość ściemniania za pomocą odpowiednich sterowników, patrz również www.ledvance.com/dim

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	RoHS / CE / REACH
-------------------------	-------------------

Klasa ochronności	III
Typ zabezpieczenia	IP00
Odporność na mgłę solną: IEC 60068-2-52	Nie
Odporność na prom. UV IEC 60068 2 5	Nie

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-20...+85 °C
----------------------------------	--------------

AKCESORIA OBOWIĄZKOWE

Obraz produktu	Nazwa produktu	EAN
	DR-PFM -150/220-240/24/P	4058075239975
	DR-PFM -250/220-240/24/P	4058075240032
	DR-VAL -150/220-240/24	4058075240179
	DR-VAL -120/220-240/24	4058075240131
	DR DIM-PFM -150/220-240/24/P	4058075240117
	DR DIM-PFM -100/220-240/24/P	4058075240070
	DR-PFM -100/220-240/24/P	4058075239937
	DR DIM-PFM -250/220-240/24/P	4058075240155

AKCESORIA OPCJONALNE

Obraz produktu	Nazwa produktu	EAN
	LS AY -PF04/U/17X7/12/1	4058075278288
	LS AY -PW02/UW/39X26/14/1	4058075278134
	LS AY -PM03/E/19X19/10/2	4058075401716
	LS AY -PM06/E/18X18/12/2	4058075401808
	LS AY -PM02/R/18X15,5/10/2	4058075401686
	LS AY -PW01/U/26X8/14/1	4058075278103
	LS AY -PM01/UW/21,5X12/10/1	4058075278318
	LS AY -PM03/E/19X19/10/1	4058075278370
	LS AY -PF02/U/16X5/10/2	4058075401563
	LS AY -PF04/U/17X7/12/2	4058075401624

Obraz produktu	Nazwa produktu	EAN
	LS AY VAL -CSD/P4	4058075407831
	LS AY -PM04/UW/23X15,5/10/1	4058075278400
	LS AY -PW03/U/26X26/14/1	4058075278165
	LS AY -PM06/E/18X18/12/1	4058075279308
	LS AY -PM04/UW/23X15,5/10/2	4058075401747
	LS AY -PF01/UW/22X6/10/1	4058075278196
	LS AY -PM01/UW/21,5X12/10/2	4058075401655
	LS AY -PM02/R/18X15,5/10/1	4058075278349
	LS AY -PM05/U/17,5X14,5/10/2	4058075401778
	LS AY VAL -12/SMB	4058075411708
	LS AY -PW01/U/26X8/14/2	4058075401440

Obraz produktu	Nazwa produktu	EAN
	LS AY -PF01/UW/22X6/10/2	4058075401532
	LS AY -PW03/U/26X26/14/2	4058075401501
	LS AY -PF03/UW/25X7/12/2	4058075401594
	LS AY VAL -CSW/P4/50	4058075407862
	LS AY VAL -CP/P4/500	4058075407800
	LS AY -PF02/U/16X5/10/1	4058075278226
	LS AY -PW02/UW/39X26/14/2	4058075401471
	LS AY -PF03/UW/25X7/12/1	4058075278257
	LS AY -PM05/U/17,5X14,5/10/1	4058075279278

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	LED STRIP VALUE RGB IP00

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Declarations of conformity	LS VAL RGB
Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	IES file (IES)	LS VAL-500-RGB-5-1M-RGB_IESNA2002
	IES files (IES, additional)	LS VAL-500-RGB-5-1M-Blue_IESNA2002
	IES files (IES, additional)	LS VAL-500-RGB-5-0.1M-Red_IESNA2002
	IES files (IES, additional)	LS VAL-500-RGB-5-0.1M-Blue_IESNA2002
	IES files (IES, additional)	LS VAL-500-RGB-5-1M-Red_IESNA2002
	IES files (IES, additional)	LS VAL-500-RGB-5-1M-Green_IESNA2002
	IES files (IES, additional)	LS VAL-500-RGB- 5-0.1M-Green_IESNA2002
	IES files (IES, additional)	LS VAL-500-RGB-5-0.1M-RGB_IESNA2002
	LDT file (Eulumdat)	LS VAL-500-RGB-5-1M-RGB
	LDT files (Eulumdat, additional)	LS VAL-500-RGB-5-1M-Red
	LDT files (Eulumdat, additional)	LS VAL-500-RGB-5-1M-Green
	LDT files (Eulumdat, additional)	LS VAL-500-RGB-5-0.1M-RGB
	LDT files (Eulumdat, additional)	LS VAL-500-RGB-5-0.1M-Blue
	LDT files (Eulumdat, additional)	LS VAL-500-RGB-5-1M-Blue
	LDT files (Eulumdat, additional)	LS VAL-500-RGB-5-0.1M-Red
	LDT files (Eulumdat, additional)	LS VAL-500-RGB-5-0.1M-Green

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075404441	Składane pudełko 1	242 mm x 242 mm x 26 mm	301.00 g	1.52 dm ³
4058075404458	Karton wysyłkowy 10	260 mm x 260 mm x 265 mm	3401.00 g	17.91 dm ³
4058075404465	Karton wysyłkowy 40	540 mm x 280 mm x 555 mm	13604.00 g	83.92 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.