

Do stosowania w instalacjach c.w.u. i instalacjach hydroforowych.

Wnętrze naczynia Airfix zostało pokryte specjalną powłoką, która zapobiega utlenianiu. Membrana została wykonana tak, aby nie wpływać na zmianę zapachu, koloru i smaku wody.

Airfix E to przepływowe naczynie przeznaczone do stosowania w instalacjach c.w.u. Budowa naczynia umożliwia przekierowanie strumienia wody przez wnętrze naczynia, ograniczając tym samym stagnację wody i rozwój niepożądanych bakterii.

- Częściowe przekierowanie przepływu.

Korzyści



- Naczynie Airfix E jest wyposażone w syntetyczne urządzenie przepływowe w standardowym trójniku (brak w zestawie), które eliminuje powstawanie niepożądanych bakterii wewnątrz naczynia.
- W zestawie z syntetycznym rozdzielaczem przepływu.
- Z specjalną konstrukcją przepływową.
- Ciągły przepływ zapobiega rozwojowi bakterii.
- Wewnętrzna i zewnętrzna powłoka chroniąca przed korozją zarówno po stronie wody, jak i po stronie azotu.
- Membrana i powłoka nie barwią, są bezwonne i nie powodują zmian smaku wody.
- Możliwość stosowania w instalacjach hydroforowych.
- Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego.
- Membrana wykonana ze specjalnego kauczuku butylowego.
- Zatwierdzone i certyfikowane na całym świecie (atest higieniczny PZH)
- Airfix E może być wyposażony w opcjonalny Airfixcontrol. Airfixcontrol umożliwia demontaż naczynia przeponowego bez konieczności spuszczenia wody z instalacji.

Dane techniczne

- Specjalna konstrukcja przepływowa.
- Przepływ ciągły zapobiega rozwojowi bakterii.
- Częściowe przekierowanie przepływu.
- Naczynie Airfix E jest wyposażone w syntetyczne urządzenie przepływowe w standardowym trójniku (brak w zestawie), które eliminuje powstawanie niepożądanych bakterii wewnątrz naczynia.
- W zestawie z syntetycznym rozdzielaczem przepływu.
- Aprobaty/Spelnienie wymagań: DVGW-W270.
- Nr raportu z badań: DIN-DVGW: 04-0359-W M 003/04.
- Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar.
- Nadaje się do systemów o maksymalnej temperaturze systemu 120 °C.
- Min. / maks. temperatura membrany: 1 °C / 70 °C.



Opis	Airfix E DHW exp.ves. 25/4,0[10bar]	
Numer katalogowy	25243	
Kod EAN	08712874252431	
Model	<u>Airfix E 8 - 25</u>	
Ciśnienie wstępne [bar]	4	
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10	
Wymiary	Ø [mm]	358
	W [mm]	356
Przyłącze	R $\frac{3}{4}$ "	
Waga [kg]	6,6	



Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa	Pressurization and expansion systems
Klasa	Naczynie wzbiorcze przeponowe
Nazwa produktu	Airfix E DHW exp.ves. 25/4,0[10bar]
Marka	FLAMCO
Rodzaj produktu	Sanitary Clench Ring [10bar]
Numer katalogowy	25243
Kod EAN	08712874252431

Atrybuty

Do centralnego ogrzewania	Nie
Do instalacji chłodniczych	Nie
Do wody użytkowej	Tak
Suitable for solar collector circuit	Nie
Pojemność	25 Litre
Ciśnienie wstępne	4 Bar
Maks. ciśnienie robocze	10 Bar
Medium temperature (continuous)	1 - 70 °C
Z przymocowanym wspornikiem ściennym	Nie
Ustawienie pionowe	Tak
Ustawienie poziome	Nie
Z nogami	Nie
Z wymienną membraną	Nie
Nominalna średnica wewnętrzna przyłącza do rozbudowy	3/4 cala (20)
Średnica zewnętrzna przyłącza do rozbudowy	26.5 Millimetre
Rodzaj połączenia	Gwint zewnętrzny gazowy stożkowy (BSPT)
Material membrane/bladder	IIR (kauczuk butylowy)
With vessel manifold	Nie
Kolor	Biały
With drain	Nie
Średnica	328 Millimetre
Wysokość	356 Millimetre
Ze wskaźnikiem ciśnienia / manometrem	Nie
Z zaworem bezpieczeństwa	Nie
Z materiałem montażowym	Nie
Max. glycol mixture	50 Percentage

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:[Instrukcja montażu i obsługi](#)[Deklaracja zgodności UE](#)[Atest PZH](#)[Katalog produktów \(pdf\)](#)[White paper Expansion vessels in potable water systems](#)

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/pl