



Fabryka Żarówek HELIOS Sp. z o.o., 40-224 Katowice, ul. Maja 11/13,
tel. 32 258 62 21, fax 32 259 98 52
www.helios.katowice.pl

typ wersja aktualizacja
type version update
Night Light KK NOC A60 RB 2018.02.02

model
model
ŻARÓWKA ŚWIATŁA NOCNEGO 230V E27Ni RUBINOWA Terrarex
Night Light Bulb 230V E27Ni RUBIN Terrarex

zastosowanie
application
Rubinowa żarówka światła nocnego jest wysokowydajnym źródłem ciepła. Doskonale sprawdza się w hodowli wszystkich rodzajów gadów, płazów, ptaków i małych zwierząt. Stanowi źródło promieniowania podczerwonego w zakresie bliskiej podczerwieni, a maksimum energii promieniowania przypada na zakres fal o długości 1100nm do 1300nm, jednocześnie ograniczone jest promieniowanie w zakresie widma widzialnego. Taka konstrukcja dostarcza niewielką ilość światła widzialnego, która nie zakłóca snu zwierząt. Pozwala na obserwację nocnych zachowań oświetlanych nią zwierząt. Żarówka powinna być eksploatowana w odpowiednich dla danego zastosowania oprawach, gwarantujących właściwe parametry pracy oraz bezpieczeństwo użytkowania.

The rubin night light bulb is a high-power source of heat. It is perfect for breeding reptiles, bird amphibians and small animals. It is a source of infrared radiation in the near infrared range, and the maximum radiation-like radiation resembling 1100nm to 1300nm wavelengths, and visible spectrum radiation is limited. Such a construction provides a small amount of visible light so as not to disturb the sleep of animals. Allows you to observe the nightly behavior of this animals. Lamp should be used in proper luminaires which guarantee the correct operating parameters and safety of usage.



materiał
material
Bańka lampy jest wykonana ze szkła barwionego w masie na kolor czerwony. Trzonek z powłoką niklowaną gwarantuje właściwy kontakt elektryczny z oprawką oraz zapewnia lampie odporność na korozję.
The glass envelope is made of glass dyed in the mass the color of red. The base is nickel coating what ensures proper electrical contact with luminaire and provides resistance to corrosion.

Kod modelu model code	NOC-2029	NOC-2030	NOC-2169
Moc nominalna Nominal power	40W	60W	100W
Prąd Current	174mA	260mA	435mA
Napięcie znamionowe Rated voltage	230V	230V	230V
Częstotliwość Frequency	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Strumień świetlny Luminous flux	50lm	80lm	180lm
Współczynnik mocy Power Factor	1,00	1,00	1,00
Liczba cykli włącz/wyłącz Number of switching cycles	>12000	>12000	>12000
Czas nagrzewania lampy do 60% pełnej mocy cieplnej Time heating lamp to 60% of the full thermal power	<1s	<1s	<1s
Kąt promieniowania Beam angle	360°	360	360°
Nominalna trwałość Nominal lifetime	3000h	3000h	3000h
Max. dopuszczalna temp. trzonka Max allowable temp. of base	150°C	150°C	150°C
Współpraca z urządze. regulacji mocy Cooperation appliances can adjust power	tak / yes	tak / yes	tak / yes
Bańka Bulb	A60 rubinowa / rubin	A60 rubinowa / rubin	A60 rubinowa / rubin
Trzonek Base	E27	E27	E27
Wymiary Dimensions	D=60mm L=105mm	D=60mm L=105mm	D=60mm L=105mm
Kod EAN EAN code	5907758820292	5907758820308	5907758830543

