

INSTRUKCJA OBSŁUGI

CZADU I DYMU CoProtect WJ-SC01

1.KOMPONENTY

1 x czujnik czadu i dymu

2.SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- 1. żywotność sensora wynosi 7 lat
- 2. czujność wykrywania dymu: 0.1%-9.9% db/m
- 3. stężenie wykrywania tlenku węgla: 000-999PPM
- 4. wyświetlanie alarmu: ekran LCD, alarm świetlny i dźwiękowy
- 5. spełnia normę EN14604:2005 dla czujników dymu oraz normę EN502911:2018 dla czujników tlenku węgla
- 6. zasilany na 3 baterie AA 1.5V
- 7. rozmiar: 104mm (średnica) 35mm (wysokość)
- 8. czujnik: elektrochemiczny czujnik tlenku węgla i czujnik fotoelektryczny na podczerwień
- 9. temperatura: od 0 stopni Celsjusza do 50 stopni

3.SPOSÓB UŻYCIA

- 1. Aby uruchomić adapter, należy włożyć 3 baterię AA 1,5V. Detektor wyda dźwięk i zacznie wstępne podgrzewanie. Wyświetli się dwuminutowe odliczanie, do czasu aż adapter się włączy.
- 2. Naciśnij przycisk TEST". NA ekranie pojawi się „CO Oppm", a potem, smoke 0.00db/m". Dioda zacznie migać i włączy się ciągły alarm.
- 3. Naciśnij przycisk „TEST", aby skontrolować koncentrację alarmu. Przytrzymaj przycisk „TEST" przez 10 sekund, aby wyczyścić to, co się zapisało.
- 4. W sytuacji bez zagrożenia, zielona lampka miga raz na 35 sekund. 5. Jeśli poziom baterii jest słaby, czerwona dioda świeci się raz na 10 sekund, a wyświetlacz pokazuje „Lb
- 6. Alarm CO-UL2034 wykrywa stężenia czadu: -70ppm od 60 do 180 minut-150ppm od 10 do 50 minut -400ppm od 4 do 15 minut - 700ppm od 2 do 6 minut. Adapter będzie wibrował 4 razy co 5 sekund, czerwona dioda będzie migać i pojawi się ciągły alarm. W takim wypadku należy jak najszybciej wyłączyć wszelkie zawory, otworzyć okna i drzwi, a także zadzwonić po odpowiednie służby. Jeśli w domu jest pożar, a urządzenie wykryje stężenie dymu powyżej 0,1%db/m, zacznie wydawać dźwięk alarmujący, niebieska dioda zacznie gwałtownie migać i produkt zacznie wibrować.
- 7. Aby za pauzować alarm należy wcisnąć przycisk „TEST", tylko w przypadkach, kiedy wiadomo, że nie ma żadnego zagrożenia. Dioda będzie migać raz na 10 sekund, aby przypomnieć, że detektor został wyczyszczony. W trybie ciszy, naciśnij przycisk i brzęczyk

alarmujący w tym samym czasie, a czerwona dioda się wyłączy. Adapter automatycznie zresetuje się po 10 minutach.

4. INSTALACJA

- Aby zwiększyć maksymalną ochronę zalecamy, aby alarm został zainstalowany na każdym piętrze domu lub mieszkania, w tym w każdym pomieszczeniu a nawet w samochodzie. Jeżeli długość pomieszczenia przekracza 9 metrów, należy założyć urządzenie na dwóch jego końcach. Jeżeli jest się w posiadaniu tylko jednego detektora należy zainstalować go na zewnątrz pomieszczenia, w którym się. Należy jednak zweryfikować czy można usłyszeć alarm z tych miejsc.
- Tlenek węgla jest lżejszy od powietrza, więc najlepsze miejsce do zainstalowania urządzenia znajduje się wysoko nad podłogą.
- Należy unikać zakładania urządzenia blisko następujących źródeł zakłóceń: wentylacje i wentylatory, okna, drzwi, źródła pary wodnej, opary oleju, itp.
- Miejsca, gdzie nie powinno się instalować alarmu: -miejsca, gdzie zawsze występuje dym, - miejsca ze zwiększoną wilgotnością, - miejsca z dużą ilością kurzu, pary wodnej i oparami oleju, - miejsca, gdzie wiatr przekracza 5m/s.

5. UWAGI

1. Detektor łatwo ulega wpływom przez uderzenia i wstrząśnięcia w trakcie przenoszenia, co prowadzi do nie działania produktu.
2. Produkt wykrywa czad oraz dym, nie jest odpowiedni do wykrywania gazu palnego, metanu i innych tego typu gazów.
3. Czyszczenie detektora powinno odbywać się raz w miesiącu, specjalistyczne sprawdzenie - co pół roku.
4. Podczas czyszczenia nie używać żadnych środków czystości. Może to uszkodzić produkt.
5. Nie spryskiwać odświeżaczami powietrza i innymi sprejami, ponieważ może to spowodować uszkodzenie detektora.
6. Produkt używa się tylko do zmniejszenia ilości wypadków spowodowanych wyciekiem czadu i dymu, czasem może się mylić. Oprócz poprawnego używania naszego produktu, prosimy o zwrócenie większej uwagi w codziennym życiu na zwiększanie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony.

6. OPIS PRODUKTU

CoProtect to świetny gadżet, który zadba o bezpieczeństwo w Twoim domu. Czujnik dymu oraz tlenku węgla wykryje nawet początkowe stadium pożaru i włączy głośny alarm, który pomoże w porę zareagować. Bailey Zou Overseas Sales Representative Shanghai DTW International Transportation Co., Ltd. 21/F, Litong Plaza, No. 1350 North Sichuan Road,

Shanghai, 200085 FAX: +86 21 60152001 Mobile: +86 15316867376 Skype: 8615316867376

Email: bailey.zou@dtw.com.cn Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych) Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji. Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie porzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania. CE