



KARTA PRODUKTU

LIPOD Profil aluminiowy do LED – nr artykułu B5554

Charakterystyka produktu

Profil architektoniczny wykonany z wysokogatunkowego, podwójnie anodowanego aluminium przeznaczony do maksymalnie dwóch taśm lub listew LED o szerokości nie większej niż 10,8 mm każda. Diody należy przesłonić specjalną osłoną HS22 (mleczna, przezroczysta) wykonaną z poliwęglanu lub opcjonalnie osłoną o kształcie półokrągłym G-L, kwadratowym G-K wykonaną z polimetakrylanu metylu. Osłona HS22 posiada certyfikat gwarantujący doskonałą odporność na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i palność. Wysokość profilu została tak zaprojektowana, aby przy zastosowaniu mlecznej osłonki typu HS22 oraz dwóch taśm/listew z LED rozmieszczonych co 15 mm można uzyskać jednolitą linię światła (przy założeniu, że diody będą zamontowane tak, aby jeden pasek był przesunięty względem drugiego o ok. 7mm).

Jako akcesoria dodatkowe do profilu dedykowane są polipropylenowe zaślepki. Zastosowanie zaślepek chroni profil przed wnikaniem kurzu i niepożądanych elementów, które mogą powodować zabrudzenie paska LED i tym samym pogorszenie jego parametrów świetlnych. Zaślepka KOMPENSA-L i KOMPENSA-K umożliwia zastosowanie jej wraz z zaślepką LIPOD i odpowiednio z osłonką G-L i G-K.

Profil mocujemy do podłoża wykorzystując taśmę dwustronną, klej montażowy lub wkręty, które gwarantują pewny montaż na powierzchni. Montaż profilu w płytach kartonowo-gipsowych realizowany jest przy pomocy specjalnych sprężyn powierzchniowych GP. W przypadku montażu profilu w suficie typu Armstrong z wykorzystaniem sprężyn GP należy dodatkowo zastosować specjalne podkładki zabezpieczające (42712). Dodatkowo może być on zamontowany w specjalnym, technicznym profilu TEKNIK, przy pomocy dedykowanych zatrzasków (zalecamy trzy pary na metr profilu). Profil TEKNIK pozwala na budowę precyzyjnych szczelin (wpustów) w płaszczyznach ścian i sufitów kartonowo-gipsowych.

Łączniki serii ZM służą do łączenia prostego (ZM-180) i kąтового (w płaszczyźnie równoległej do osłonki, pod kątem 90° i 135° - ZM-90 i ZM-135 oraz w płaszczyźnie prostopadłej do osłonki, pod kątem 90° i 135° - ZMPION-90 i ZMPION-135) profili KLUŚ wyposażonych w zaczep mały oraz do stabilizowania końców profili montowanych w ciągi.

Do mocowania i zasilania profili mogą być stosowane elementy z systemu mocowań, które wraz z akcesoriami opcjonalnymi opisane są na stronie internetowej www.KlusDesign.eu.

Zastosowanie

Profil architektoniczny ze źródłem światła LED idealnie nadaje się do tworzenia iluminacji świetlnych wewnątrz pomieszczeń. Możliwość uzyskania jednolitej linii światła, dzięki mlecznej osłonie i odpowiednio gęsto rozmieszczonych LED, sprawia, że profil ten bardzo dobrze komponuje się w różnego rodzaju aranżacjach. Ze względu na możliwość zainstalowania dwóch pasków wewnątrz profilu może być on stosowany jako energooszczędne oświetlenie podstawowe.

Produkty powiązane z profilem



profil TEKNIK
(B5555)



osłona typu HS22
mleczna (17011)
przezroczysta (17022)



zaślepka LIPOD
bez otworu (24004)



zatrzask TEKNIK
(24003)



sprężyna
powierzchniowa GP
(00293)



podkładka
(42712)



www.KlusDesign.eu



* Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.




KARTA PRODUKTU

LIPOD Profil aluminiowy do LED – nr artykułu B5554

Specyfikacja techniczna

Klasa odporności	IP 20
Dostępne długości	1 m / 2 m / 3 m* (możliwość docięcia na dowolny wymiar) *dostępne po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy KLUŚ
Rodzaj materiału	korpus – aluminium, osłona – poliwęglan (PC), zaślepka – polipropylen (PP), zatrząsk – polioksymetylen (politlenek metylenu) POM, łącznik, sprężyna – stal



**przykładowy element z systemu mocowań profili



www.KlusDesign.eu

KLUŚ

* Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów.
We reserve the right to change and modify our products.