

Brilliant Engine

Barwnik UV do wykrywania nieszczelności w częściach silnika



Opis

Brilliant Engine to barwnik UV do wykrywania nieszczelności opracowany przez laboratorium chemiczne Errecom w celu wykrywania małych nieszczelności w różnych częściach i podzespołach silnika, nawet przy słabym oświetleniu.

Po dodaniu do dowolnego typu obwodu, Brilliant Engine pozostaje aktywny przez cały czas, wykrywając wszelkie nieszczelności podczas wystawiania obszaru na działanie dowolnej lampy UV.

Jego innowacyjna formuła, kompatybilna ze wszystkimi olejami silnikowymi, pozwala na dozowanie go bezpośrednio do oleju silnikowego, oleju hydraulicznego, oleju wspomagania układu kierowniczego, oleju przekładniowego, atakże do paliw takich, jak benzyna lub olej napędowy.

Brilliant Engine nie wpływa w żaden sposób na normalną aktywność płynów w układzie, dlatego też może on swobodnie krążyć w układzie, co eliminuje jakiegokolwiek ryzyko.

Obszar zastosowania

- Motoryzacja

Cechy

- Wykrywa nieszczelności w różnych częściach i podzespołach silnika.
- Widoczne po wystawieniu na działanie dowolnej lampy UV.
- Kompatybilny ze wszystkimi olejami silnikowymi.

Instrukcje

1. Dodaj 7,5 ml preparatu Brilliant Engine na litr oleju silnikowego.
2. Pozwól mu krążyć w obwodzie. Zajmuje to czas w zależności od rozmiaru wycieku i faktycznego użytkowania pojazdu.
3. Używaj pojazdu tak jak zwykle.
4. Wykryj nieszczelności za pomocą lampy UV.

Właściwości fizyczne i chemiczne

Nieruchomość		Wartość	
Aspekt		Płyn	
Kolor		Bursztyn	
Zapach		Charakterystyczny	
Gęstość względna		0,85 ± 0,005 g/ml (przy T= 20°C)	

Kategoryzacja ietykietowanie

Niniejsza specyfikacja techniczna ma zastosowanie wyłącznie w połączeniu z aktualną Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

Zgodnie z wymogami prawnymi, aktualne informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć wyłącznie w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

Produkt nie jest niebezpieczny w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 -CLP.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej jest dostępna na żądanie.

Instrukcje bezpieczeństwa

Unikać kontaktu ze skórą i oczami, wdychania oparów i mgieł.

Nie używaj pustych pojemników przed ich wyczyszczeniem.

Przed wejściem do pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków należy zmienić zanieczyszczoną odzież.

Nie jedz i nie pij podczas pracy.

Instrukcje dotyczące przechowywania

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Chronić przed ciepłem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Przechowywać w temperaturze poniżej 50°C.

Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.

Zawsze przechowywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Trzymać z dala od żywności, napojów i pasz.

Warunki transportu

Ten produkt nie podlega przepisom transportowym ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA.

Okres przydatności do spożycia

5 lat od daty produkcji

Opakowanie

Art.-Nr.	Opis	€			
TR1203.F.P1	Butelka 100 ml	-	30	4056	4680
TR1203.Q	Butelka 250 ml	-	13	1512	1680
TR1203.01	Butelka 350 ml	-	12	1344	1512
TR1203.K	Butelka 1 l	-	04	432	480

Oświadczenia o zagrożeniu

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Brak

Zwroty wskazujące środki ostrożności: Brak

Zawiera tris(rozgałęziony) boran: Może powodować reakcję alergiczną.