Haibike TREKKING 5 - Low

Low lime/black glänzend

Ein eBike für alles. Unser TREKKING 5 ist ein Allrounder, wie er im Buche steht. Und mit dem du einfach alles machen kannst: Zur Arbeit fahren, eine Feierabendrunde drehen oder ein mehrtägiges Touring-Abenteuer mit Packtaschen und Co. starten. Was auch immer du vorhast: Der Yamaha PW-S2 Motor bietet dir jederzeit die passende Unterstützung. Mit 720 Wh Akkuleistung hast du zudem genügend Reserven – auch wenn du mal länger unterwegs bist. Zuverlässige Schalt- und Bremskomponenten von Shimano, 100 mm Federweg sowie ein winkelverstellbarer Vorbau vorn sorgen für Sicherheit und Komfort. Und mit den breiten Stollenreifen bist du auch für leichte Offroad-Einsätze bestens gewappnet. Die StVZO-konforme Ausstattung bestehend aus Gepäckträger, Beleuchtung und Schutzblechen rundet den Auftritt dieses vielseitigen Trekking eBikes ab. Ein eBike, das für alle Abenteuer bestens vorbereitet ist.

€ 3699

Spezifikationen

Rahmen und mehr

Marke	Haibike
Rahmen	Haibike Aluminium, 27.5"
Rahmenform	Low
Modellname	TREKKING 5
Zul. Gesamtgewicht	130
Rahmenhöhe	, ,
Gabel	SR Suntour MOBIE25-COIL, LOR, DS 100 mm
Dynamo	über Systembatterie
Schutzbleche	Curana Apollo 70, extra matte black
Scheinwerfer	Herrmans H-Black MR4 E, 6-12V
Rücklicht	Spanninga Aerline 2.0 Brake
Ständer	XLC Mooi 18 mm, Max. Length: 333 mm

Antrieb

Motor	Yamaha PW-S2, 250W, 25km/h, 75Nm
Ladegerät	Yamaha Standard Charger 4A
Akku	Yamaha InTube 720Wh
Akku Kapazität	720
Display	Yamaha A2 Display
Motor-Hersteller	Yamaha
Motor Drehmoment	75

Schaltung und Bremsen

Schaltung	Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+, 11 Gänge, CUES SL-U6000-11R, Rapidfire+, Trigger shifter
Zahnkranz (hinten)	Shimano CUES CS-LG400-11, HG, 11-50T
Kette	Shimano CN-LG500 9-11s, Linkglide
Bremsen	Shimano Deore BR-MT410, 2 pistons, resin pad, 180 mm
Bremshebel	Shimano BL-MT402
Schaltauge	Glory Wheel UDH
Kurbelarm	Miranda Kies ISIS Crankarm 170 mm

Lenker und Sattel

Sattel	Selle Royal Essenza+
Sattelstütze	JD SP20T.1A, Dia. 34.9 mm, L: 400 mm
Lenker	JD MTB502A, Dia. 31.8 mm, Rise: 25 mm, backsweep 15°, 720 mm
Griffe	XLC Comfort Grip Set VLG-1752D2
Vorbau	XLC JD-ST99A-1, Dia. 31.8 mm, L: 80 mm, A-Head, Adjustable

Räder und Komponenten

Reifen	Schwalbe Johnny Watts w/ reflective line, 60-584
Felgen	Schürmann YAK Disc 25-584 32H 8,5 mm Valve, geöst, Hohlkammerfelge
Nabe	Shimano HB-TC500-15 15x100 mm, 32H, Centerlock, Shimano FH-TC500-HM-B 12x148 mm, 32H, Centerlock, HG

Geometrie

Sitzrohrlänge	380, 450, 500
Sitzrohrwinkel	73
Steuerrohrlänge	150, 155, 175
Steuerrohrwinkel	69, 70
Kettenstrebenlänge	475
Tretlagerabsenkung	60, 65
Reach	409, 427, 451
Sitzrohr Offset	0