

Łożysko 6212 kulkowe kryte 60x110x22mm 2RS PBF_68663

Łożysko 6212 kulkowe kryte 60x110x22mm 2RS PBF

Łożysko 6212 kulkowe kryte 60x110x22mm 2RS PBF to łożysko toczne kulkowe z uszczelnieniem obustronnym 2RS, stosowane w maszynach rolniczych do przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych. Wykonane ze stali łożyskowej o wysokiej twardości, zapewnia niskie tarcie i długą żywotność w warunkach zapyłonych. Dedykowane do wałów o średnicy 60mm, charakteryzuje się precyzyjnym spasowaniem i ochroną przed zanieczyszczeniami dzięki gumowym uszczelkom.



Łożysko kulkowe 6212 - Specyfikacja techniczna:

- **Średnica wewnętrzna:** 60mm
- **Średnica zewnętrzna:** 110mm
- **Wysokość:** 22mm
- **Typ uszczelnienia:** 2RS (obustronne gumowe)
- **Dynamika (C):** 46.1kN
- **Statyka (C0):** 33.1kN
- **Materiał:** stal łożyskowa
- **Dedykowany do:** maszyn rolniczych i ciągników

Łożysko kryte PBF - Zastosowanie:

- Przekładnie i wały w kombajnach zbożowych
- Koła i koła pasowe w siewnikach

- Mechanizmy jezdne opryskiwaczy
- Podwozia i zawieszenia ciągników
- Agregaty uprawowe i maszyny zielonkowe



łożysko 60x110x22mm - Dodatkowe informacje:

- Uszczelnienie 2RS chroni przed pyłem
- Niskie tarcie zmniejsza zużycie energii
- Precyzyjne rowki dla stabilności
- Kompatybilne z standardowymi uchwytami wałów

łożysko PBF FAQ

- **Jaka jest maksymalna prędkość obrotowa?** 4000obr/min przy obciążeniu normalnym.
- **Czy nadaje się do pracy w zapyleniu?** Tak, uszczelnienie 2RS zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniami.
- **Czy wymaga smarowania?** Nie, fabrycznie nasmarowane na cały okres eksploatacji.
- **Do jakich marek maszyn pasuje?** Uniwersalne.

łożysko 6212 zdjęcia:



Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Łożysko 6212 kulkowe kryte 60x110x22mm 2RS PBF**.
Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.