

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

ENDURA Classic Square Down Black

Endura Classic Square | Outdoor Endura Classic square z oprawką GU10



Obszary zastosowań

- Oświetlenie awaryjne
- Patia, balkony
- Elewacje budynków

Zalety produktu

- Wysoka uniwersalność wyboru źródła światła dzięki trzonkowi GU10
- Odpowiednie do inteligentnych zastosowań dzięki kompatybilności z systemem Smart z lampami firmy LEDVANCE
- Łatwa i szybka instalacja
- Materiały wysokiej jakości

Cechy produktu

- Obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Klasa ochronności	I

Dane fotometryczne

Wartość wskaźnika migotania Pst LM	-
Wartość efektu stroboskopowego SVM	-

WYMIARY I WAGA

Długość	68,00 mm
Szerokość	81,00 mm
Wysokość	92,00 mm
Masa produktu	300,00 g



ENDURA CLASSIC SQUARE
DOWN BK GU10

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Aluminum
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Typ zabezpieczenia	IP44
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK04
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface

Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Ze źródłem światła	Nie
Typ oprawki	GU10

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Maksymalna moc żarówki: 35 W
Liczba źródeł światła	1
BEG subsidy	Nie

Wypożenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie
- Źródła światła nie są dostarczane w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	ENDURA CLASSIC SQUARE
	Informacje prawne	Legal insert I-Outdoor
	Deklaracje zgodności	ENDURA CLASSIC
	Deklaracje zgodności UKCA	Fixed LUM without EMC

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075763623	Składane pudełko 1	77 mm x 92 mm x 102 mm	351.00 g	0.72 dm³
4058075763630	Karton wysyłkowy 6	245 mm x 110 mm x 232 mm	2287.00 g	6.25 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.