

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Sedna, łącznik krzyżowy, DIY, aluminium

SDN0500260

! Prośba o kontakt z COK 22 maj 2024

! Wycofany

Parametry podstawowe

nazwa gamy	Sedna
Typ produktu lub komponentu	Łącznik
delivery form	Kompletny produkt
kind of terminals	Zaciski bezśrubowe
cover plate color	Aluminium
function	Krzyżowy
prąd znamionowy	10 AX w 250 V prąd przemienny (AC)

Parametry uzupełniające

installation	Montaż podtynkowy
Wysokość	80 mm
material of visible parts	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
zakres mocy	2300 W
Masa produktu	0,0895 kg
depth of visual part	12 mm
wire structure	Sztywny Elastyczny
Głębokość	37 mm
wykończenie powierzchni	Lśniący
Szerokość	85 mm
długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
sposób mocowania	Śruby lub pazurki 51...70 mm
terminal capacity	2 kabel (kable) 2,5 mm²

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
conformity mark	CE

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wysokość opakowania 1	5,000 cm
Szerokość opakowania 1	11,000 cm
Długość opakowania 1	15,000 cm
Waga opakowania 1	92,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	10,000 cm
Szerokość opakowania 2	20,000 cm
Długość opakowania 2	31,500 cm
Waga opakowania 2	867,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	40
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	40,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	4,668 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

 Wpływ na środowisko	
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Use Better	
 Materiały i opakowania	
Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny
Use Again	
 Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.