

TYTAN PROFESSIONAL Środek Grzybobójczy



Wysoko skuteczny preparat do usuwania grzybów pleśniowych i glonów. Produkt przeznaczony do powszechnego stosowania, używany w celu konserwacji i do zabezpieczenia powierzchni na bazie wyrobów kamieniarskich, konstrukcji murowanych oraz materiałów budowlanych innych niż drewno, np. powierzchnie murów, elewacje budynków, w tym elewacje wykonane w ramach systemu ociepleń (ETICS), tynki, farby fasadowe, betony, wapienie, kamienie itp.



ZALETY

- skutecznie zwalcza i usuwa grzyby, pleśnie i glony
- nie odbarwia malowanych powierzchni
- nie wymaga zbijania tynków czy usuwania farb
- neutralny zapach

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- produkt o działaniu grzybo- i glonobójczym na powierzchniach kamieniarskich, konstrukcjach murowanych lub materiałów budowlanych innych niż drewno, np. na powierzchniach murów, elewacji budynków (również w ramach systemów ociepleń), na tynkach, betonie, wapieniach, kamieniu itp.
- zalecany również w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności np. basenach, łazienkach, pralniach i kuchniach
- można stosować na zewnątrz i wewnątrz

NORMY/ATESTY/CERTYFIKATY

Informacje dodatkowe

- Substancje czynne produktu biobójczego: 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (OIT) 0,049g/100g; alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamoni (ADBAC/BKC(C12-16)) 0,48g/100g.
- Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: PB 7740/19 z dnia 26-04-2019

DANE TECHNICZNE

Warunki aplikacji	Wartość
Temperatura podłoża [°C]	+5 - +30
Parametr (+23°C/50% RH)	Wartość
Ilość warstw	1
Zużycie [l/m ²]	≥0,15

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Aplikacja

- Powierzchnię zanieczyszczoną mikroorganizmami należy zmyć mocnym strumieniem wody tak, aby usunąć luźno związane zanieczyszczenia.
- Po wyschnięciu umytej powierzchni należy dość obficie nanieść środek. Nanosimy go na powierzchnie dotknięte korozją mikrobiologiczną, aż do całkowitego jej zwilżenia. Można to zrobić za pomocą, np. szczotki, pędzla, wata lub gąbki.
- Preparat pozostawić na co najmniej 6-12 godzin.
- Następnie pozostałe resztki zanieczyszczeń usuwa się gruntownie metodą mechaniczną (np. przy pomocy wody pod wysokim ciśnieniem).
- W razie potrzeby po całkowitym wyschnięciu powierzchni zaleca się powtórne zastosowanie produktu.
- Dalsze prace (np. malowanie, tynkowanie) można przeprowadzić dopiero po całkowitym wyschnięciu powierzchni po ostatniej aplikacji preparatu.

Ograniczenia / uwagi

- Środka nie należy rozcieńczać przed użyciem.
- Prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną dla konkretnego obiektu, zgodnie z wymogami przepisów, uwzględniających zalecenia ekspertyz oraz właściwości techniczne produktu.
- Produkt należy aplikować w warunkach dobrej wentylacji.
- Stosując środek wewnątrz pomieszczeń należy wyeliminować bezpośredni kontakt użytkowników i żywności z zaimpregnowaną powierzchnią.
- W czasie pracy bezwzględnie nie należy spożywać posiłków, nie palić tytoniu, nie dotykać rękami twarzy, oczu itp.
- Bezpośrednio po zakończeniu pracy dokładnie umyć ręce i twarz w ciepłej wodzie.
- Podczas wykonywania prac należy stosować środki ochrony osobistej (m.in. gogle lub okulary ochronne i osłony twarzy, maseczki, rękawice ochronne, ubranie robocze np. fartuch, kombinezon).
- Po wyschnięciu nałożonej powłoki przewietrzyć pomieszczenie do zaniku charakterystycznego

2/4

zapachu.

- Narzędzia należy czyścić wodą wodociągową.
- Preparat należy chronić przed osobami niepowołanymi, a szczególnie przed dziećmi.
- W razie pożaru intensywnie schładzać wodą zagrożone pojemniki i sąsiadujące produkty palne. W ogniu i pod wpływem wysokich temperatur wydzielają się niebezpieczne pary, gazy i dymy szczegółowe dane dotyczące produktu dostępne są w Karcie Charakterystyki preparatu (MSDS).
- PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU LUB PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.

INFORMACJE DODATKOWE

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od miejsc składowania żywności, w temperaturze +5°C do +30°C.

Zawartość pojemnika jak i pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
500 ml	N/A	6	10022419	5903518007699
1 l	N/A	9	10022420	5903518003158
5 l	N/A	4	10022421	5903518003165

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Podczas wykonywania prac należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące przy pracach na wysokości oraz na przepisy przeciwpożarowe. Pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą, obuwie i rękawice oraz sprzęt zabezpieczający przy pracach na wysokości. Podczas prac dekabarskich wykonywanych metodą zgrzewania, na dachu musi znajdować się sprzęt gaśniczy, a także apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom.

PIERWSZA POMOC

Po wdychaniu: Dostarczyć świeże powietrze, w razie dolegliwości wezwać lekarza. W przypadku utraty przytomności ułożenie i transport w stabilnej pozycji bocznej. Po styczności ze skórą: W przypadku podrażnienia skóry zgłosić się do lekarza (pokazać etykietę). Po styczności z oczami: płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą. Zdjąć soczewki kontaktowe jeśli obecne. W przypadku utrzymującej się dolegliwości zasięgnąć porady lekarza. Po połknięciu: Nie wywoływać wymiotów! Sprowadzić lekarza. Najważniejsze ostre i późne objawy oraz skutki narażenia: reakcje alergiczne.