


BP 4 HOME & GARDEN

Automatyczna pompa Home & Garden doskonale sprawdza się zarówno w nawadnianiu ogrodów jak i zasilaniu domowych pralek czy toalet wodą z alternatywnych źródeł.



reddot award 2014
best of the best



AUTOMATIC
START/STOP

**AUTO
ON/OFF**

DRY-RUNNING
PROTECTION

**SAFE
GUARD**

**5
YEARS
EXTENDED
WARRANTY**

WARRANTY VALID ON
KÄRCHER ORIGINAL PARTS
ONLY

Numer katalogowy

1.645-363.0

- Do domu i ogrodu
- Długa żywotność

Dane techniczne

Kod EAN		4054278315959
Moc maksymalna	W	950
Maks. wydajność	l/h	< 3800
Wysokość tłoczenia	m	45
Ciśnienie	bar	maks. 4,5
Maks. wysokość samozasysania	m	8
Temp. doprowadzanej wody	°C	maks. 38
Gwint przyłącza		G1
Kabel zasilający	m	1,85
Napięcie	V	230 - 240
Częstotliwość	Hz	50
Waga bez akcesoriów	kg	10,7
Waga z opakowaniem	kg	12,5
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	230 × 540 × 373

Wypożyczenie standardowe

Prosty montaż węża	■
Adapter przyłączeniowy	■
PerfectConnect do pomp, G1	■
Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się	■
Automatyczna funkcja start/stop	■
Filtr wstępny i zawór zwrotny	■
Zabezpieczenie przed pracą na sucho	■
Duży wlew	■
Ergonomiczny uchwyt	■
Przechowywanie przewodu zasilającego na obudowie	■
Wskaźnik błędów na urządzeniu	■
Dwa wyjścia wody	■
Obracane gumowe stopki	■

■ Objęte dostawą.



Łatwe w użyciu zarówno w domu jak i w ogrodzie.

- Niezawodne źródło zaopatrzenia w wodę domu i ogrodu.



Bezpieczna i wytrzymała

- W standardzie filtr wstępny, zawór zwrotny i zabezpieczenie przed pracą na sucho.



Automatyczne włączanie / wyłączenie

- Pompa uruchamia się w zależności od zapotrzebowania na wodę.

AKCESORIA BP 4 HOME & GARDEN
1.645-363.0



		Numer katalogowy	Opis	
ADAPTERY / PRZYŁĄCZA				
Adapter przyłączeniowy do pomp, G1, PerfectConnect	1	6.997-473.0	Adapter wyjściowy przeznaczony do podłączania węży.	■
Dwuwyjściowy adapter przyłączeniowy do pomp, G1	2	6.997-474.0	Adapter dwuwyjściowy przeznaczony do podłączania węży. Może zasilac jeden lub dwa węże (punkty odbioru) równocześnie.	■
Adapter do węży ssących i ogrodowych 1" + 3/4", PerfectConnect	3	2.997-113.0	Umożliwia podłączanie węży ssących do pomp domowych, ogrodowych i Home&Garden. Z zaciskiem. Odpowiedni do pomp z gwintem przyłączeniowym G 1" (33,3 mm) oraz węży 3/4" i 1".	□
Adapter do rur doprowadzających 1" (25 mm), PerfectConnect	4	2.997-115.0	Adapter do łączenia pomp z rurami doprowadzającymi wodę. G1 (33,3 mm), zewnętrzny gwint, kompatybilny z rurami PE o średnicy 1".	□
Złącze rurowe	5	2.997-116.0	Adapter umożliwia podłączenie (połączenie podciśnieniowe) rury 1 1/4" do strony ssącej pompy. Zawiera rozwiązanie uszczelniające PerfectConnect zapewniające niezawodną szczelność.	□
Adapter do pomp (osiowych/rotacyjnych), G1, PerfectConnect	6	2.997-120.0	Adapter z wewnętrznym gwintem do pomp Kärcher przeznaczony do podłączania wody oraz akcesoriów Kärcher wyprodukowanych przed 2018 i akcesoriów innych producentów.	□
Adapter pompy z zaworem zwrotnym	7	6.997-359.0	Umożliwia podłączanie węży ssących do pomp. Z adapterem, płaską uszczelką, zaciskiem węża i zaworem zwrotnym. Odpowiedni do pomp z gwintem przyłączeniowym G 1" (33,3 mm) oraz węży 3/4" i 1".	□
Zestaw przyłączeniowy Basic	8	6.997-358.0	Zestaw przyłączeniowy do podłączania węży ogrodowych do pomp ogrodowych oraz wysokociśnieniowych pomp do użytku domowego. Do łatwego łączenia węża z pompą.	□
Zestaw przyłączeniowy	9	6.997-340.0	Zestaw do podłączenia węży ogrodowych do pomp ogrodowych i pomp wysokociśnieniowych do użytku domowego. Do łatwego łączenia węża z pompą.	□
WĘŻE SSĄCE				
Wąż z zestawem do zasysania - 3,5 m PerfectConnect	10	2.997-110.0	Spiralny, wytrzymały wąż ssący z filtrem wody i zaworem zwrotnym gotowy do podłączenia. Może być stosowany jako element przedłużający do węża ssącego. Kompatybilny z pompami o gwincie przyłączeniowym G1 (33,3 mm).	□
Wąż z zestawem do zasysania, 7,0 m PerfectConnect	11	2.997-111.0		□
Wąż z zestawem do zasysania 1,5 m do rur doprowadzających 1" (25 mm) PerfectConnect	12	2.997-112.0	Zestaw do zasilania pompy domowej wodą ze studni lub wodociągowej. Obustronnie gwintowany wąż G1 (33,3mm).	□
FILTRY				
Filtr wstępny do pomp, duży PerfectConnect	13	2.997-210.0	Filtr wstępny przeznaczony do wszystkich pomp bez filtra wstępnego w standardzie. Chroni urządzenie przed obecnymi w wodzie zanieczyszczeniami. Zmywalny. Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1" (33,3 mm).	□
Filtr wstępny do pomp, mały PerfectConnect	14	2.997-211.0	Filtr wstępny przeznaczony do wszystkich pomp bez filtra wstępnego w standardzie. Chroni urządzenie przed obecnymi w wodzie zanieczyszczeniami. Zmywalny. Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1" (33,3 mm).	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.

AKCESORIA BP 4 HOME & GARDEN
1.645-363.0



		Numer katalogowy	Opis	
FILTRY				
Filtr do pomp z zaworem zwrotnym 3/4", Basic	15	6.997-345.0	Filtr Basic z zaworem zwrotnym do połączenia z wężem 3/4" ciętym z metra.	☐
Filtr do pomp z zaworem zwrotnym 1", Basic	16	6.997-342.0	Filtr Basic z zaworem zwrotnym do połączenia z wężem 1" ciętym z metra.	☐
Filtr do pomp z zaworem zwrotnym, Premium	17	6.997-341.0	Filtr Premium z zaworem zwrotnym do połączenia z wężem ciętym z metra.	☐
POZOSTAŁE				
Wąż z zestawem do łączenia rur doprowadzających z pompą G3/4, PerfectConnect	18	2.997-125.0	Elastyczny wąż 1,5 m z zestawem do łączenia rur doprowadzających wodę i pompy domowej. Zmniejsza wibracje i tym samym wpływa na obniżenie głośności. Wąż obustronnie gwintowany, G1" (33,3 mm), średnica 1/2".	☐
Wyłącznik do pomp chroniący przed pracą na sucho *typ gniazda E (CEE7/5)	19	6.997-546.0	Zabezpieczenie przed pracą na sucho chroni pompy ogrodowe, pompy zanurzeniowe oraz pompy wysokociśnieniowe przed uszkodzeniem.	☐
Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy do pomp chroniący przed pracą na sucho *typ gniazda E (CEE7/5)	20	6.997-549.0	Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy automatycznie uruchamia/zatrzymuje pompę według potrzeb.	☐
Zabezpieczenie pomp przed pracą na sucho	21	6.997-355.0	Zabezpieczenie przed pracą na sucho chroni pompy ogrodowe, pompy zanurzeniowe oraz wysokociśnieniowe przed uszkodzeniem.	☐
Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy do pomp z zabezpieczeniem przed pracą na sucho	22	6.997-357.0	Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy automatycznie włącza / wyłącza pompę.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.