



Producent:
AkzoNobel Decorative Paints Sp. z o. o
infolinia@akzonobel.com



PL Farba do metalu prosto na rdzę Żółty 2,5L Antykorozyjna Wysoki Połysk
DE Metallfarbe direkt auf Rost Gelb 2.5L Korrosionsschutz Hochglanz
CS Barva na kov rovnou na rez Žlutá 2,5L Antikoroziní Vysoký lesk
SK Farba na kov rovnou na hrdzu Žltá 2,5L Antikoroziívna Vysoký lesk
LT Metalu dažai tiesiai ant rūdžių Geltoni 2,5L Antikoroziniai Blizgūs
BG Боя за метал направо върху ръжда Жълто 2.5L Антикорозионна Високо гланцова

LV Metāla krāsa taisni uz rūsas Dzeltena 2.5L Pretkorozijas Augsts spīdums
HU Fémfesték egyenesen rozsdára Sárga 2.5L Korróziógátló Magas fényű
RO Vopsea pentru metale direct pe rugină Galben 2.5L Anticoroziv Luciu ridicat
ET Metallvärv otse rooste peale Kollane 2,5L Korrosioonivastane kõrge läige
FI Metallimaali suoraan ruosteelle Keltainen 2.5L Korroosionesto Korkeakiiltoinen kiiltävästi

[PL] informacje

[EN] informations

Farba do metalu prosto na rdzę Żółty 2,5L Antykorozyjna Wysoki Połysk

Hammerite Straight On Rust Yellow 2.5L Anti-corrosive High Gloss Metal Paint

Hammerite Prosto Na Rdzę Żółty Połysk 2,5L to zaawansowana technologicznie farba antykorozyjna, idealna do bezpośredniego nakładania na zardzewiałe lub czyste powierzchnie metalowe.

Hammerite Straight On Rust Yellow High Gloss 2,5L is a technologically advanced anti-corrosion paint, ideal for direct application to rusted or clean metal surfaces.

Dzięki innowacyjnej formule DUALTECH zapewnia nawet do 10 lat skutecznej ochrony przed rdzą i wpływem warunków atmosferycznych. Produkt nie wymaga stosowania podkładu ani dokładnego czyszczenia powierzchni z rdzy, co czyni go wyjątkowo wygodnym i szybkim w użyciu.

Thanks to its innovative DUALTECH formula, it provides up to 10 years of effective protection against rust and weathering. The product does not require the use of a primer or thorough rust cleaning of the surface, making it extremely convenient and quick to use.

Gładkie, błyszczące wykończenie dodaje estetyki każdej powierzchni, czyniąc ją odporną na wilgoć oraz uszkodzenia mechaniczne. Doskonały wybór do ogrodzeń, balustrad, bram i innych elementów metalowych.

The smooth, glossy finish adds to the aesthetics of any surface, making it resistant to moisture and mechanical damage. An excellent choice for fences, railings, gates and other metal components.

Zalety:

Advantages:

- ☐ **Bezpośrednio na rdzę** – bez konieczności usuwania całej warstwy rdzy
- ☐ **Bez potrzeby gruntu** – formuła 3w1 eliminuje potrzebę dodatkowego podkładu
- ☐ **Technologia DUALTECH** – podwójna ochrona: odpychanie wody i bariera antykorozyjna
- ☐ **Zawiera woski syntetyczne** – zwiększona odporność na wilgoć
- ☐ **Łatwa aplikacja** – możliwe malowanie grubych warstw
- ☐ **Trwałość do 10 lat** – długotrwała ochrona i estetyka
- ☐ **Wielofunkcyjność** – do użytku wewnętrznego i zewnętrznego
- ☐ **Wysoka wydajność** – do 17,5 m² z jednego opakowania

- ☐ **Direct on rust** - no need to remove the entire rust layer
- ☐ **No need for primer** - 3-in-1 formula eliminates the need for additional primer
- ☐ **DUALTECH technology** - double protection: water repulsion and corrosion barrier
- ☐ **Contains synthetic waxes** - increased resistance to moisture
- ☐ **Easy application** - thick layers possible
- ☐ **Durability of up to 10 years** - long-term protection and aesthetics
- ☐ **Multifunctional** - for indoor and outdoor use
- ☐ **High productivity** - up to 17.5 m² per pack

Parametry:

Parameters:

- ☐ **Rodzaj:** Farba olejno-ftalowa, jednoskładnikowa
- ☐ **Kolor:** Żółty
- ☐ **Pojemność:** 2,5 litra
- ☐ **Wydajność:** 8–10 m²/l (do 17,5 m² z opakowania)
- ☐ **Wykończenie:** Połysk
- ☐ **Czas schnięcia w dotyku:** 2 godziny
- ☐ **Całkowity czas schnięcia:** od 8 godzin
- ☐ **Aplikacja:** Pędzel lub wałek
- ☐ **Zastosowanie:** Metalowe powierzchnie żelazne i odpowiednio zagruntowane nieżelazne

- ☐ **Type:** Oil-phthalic paint, single component
- ☐ **Colour:** Yellow
- ☐ **Capacity:** 2.5 litres
- ☐ Spreading **rate:** 8-10 m²/l (up to 17.5 m² per pack)
- ☐ **Finish:** Gloss
- ☐ **Drying time to touch:** 2 hours
- ☐ **Total drying time:** 8 hours or more
- ☐ **Application:** Brush or roller
- ☐ **Application:** Ferrous and properly primed non-ferrous metal surfaces
- ☐ **Thinner:** Do not use - ready-to-use product

☐ **Rozcieńczalnik:** Nie stosować – produkt gotowy do użycia

Informacje o bezpieczeństwie:

- ☐ Przed malowaniem przeprowadź test na małej powierzchni, aby uniknąć reakcji z wcześniej nałożonymi farbami
- ☐ Używaj tylko na suchych, czystych i odtłuszczonych powierzchniach
- ☐ Produkt gotowy do użycia – nie rozcieńczać
- ☐ Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach lub na zewnątrz
- ☐ Przechowywać poza zasięgiem dzieci

Wygenerowane przez DomoDomo na podstawie danych od producenta, **kopiowanie zabronione**.



Safety information:

- ☐ Before painting, carry out a test on a small area to avoid reaction with previously applied paints
- ☐ Use only on dry, clean and degreased surfaces
- ☐ Ready-to-use product - do not dilute
- ☐ Use in well-ventilated areas or outdoors
- ☐ Keep out of reach of children

Generated by DomoDomo based on data from the manufacturer, **copy prohibited**.