



## Spray gaśniczy ReinoldMax 750ml BATERIE

**ReinoldMax 750 Batterie** to uniwersalny spray gaśniczy zaprojektowany pod kątem gaszenia pożarów typu A, F oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000V. **Zastosowany środek gaśniczy sprawdzi się w gaszeniu baterii litowych o mocy do 100Wh.**

Względem standardowej wersji posiada zwiększoną wydajność oraz skuteczność gaszenia. Środek w ilości 750 ml pozwala na ok. 25 sekund nieprzerwanej pracy, ze skutecznością gaszenia: 3A, 5F. Wbudowany uchwyt z dyszą ułatwia kierowanie piany. Takie rozwiązanie umożliwia bezproblemowe gaszenie nawet z odległości 3 ~ 4 m.

Wysokiej jakości bezfluorowy środek pianotwórczy BETA EFFEM zastosowany w sprayu jest w pełni biodegradowalny i nieszkodliwy. Piana tworzy tzw. film wodny, który zduśca płomień przez odcięcie tlenu i zabezpiecza przed nawrotem palenia.

**ReinoldMax 750 Batterie** jest lekki, kompaktowy i poręczny. Niezawodność oraz prosty sposób użycia (identyczny jak przy użyciu dezodorantu czy lakieru do włosów) umożliwiają szybką interwencję w każdych warunkach.

Dodatkową zaletą jest szeroki zakres temperatur pracy i składowania (0 ~ 50°C) oraz 24 miesięczna gwarancja.

### ZASTOSOWANIE

Spray gaśniczy idealny do gaszenia pożarów stałych (np. drewno, papier, tekstylia) oraz olejów i tłuszczów powstałych podczas gotowania. Jako jedyny spray pozwala też na gaszenie baterii litowych do 100Wh. Nietoksyczny i przyjazny dla środowiska, zapewnia bezpieczeństwo użytkowania. Nie pozostawia plam, co ułatwia utrzymanie czystości po jego zastosowaniu. Niezawodne narzędzie, które warto mieć w każdym domu.

### ZALETY

- **Uniwersalne zastosowanie (pożary typu A, F)**
- **Gaszenie urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000V**
- **Sprawdzi się w gaszeniu baterii litowych o mocy do 100Wh**
- Wysokiej jakości bezfluorowy środek BETA EFFEM
- Biodegradowalny i nietoksyczny
- Nie zawiera substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)
- **Specjalna dysza ułatwiająca kierowanie piany**
- Poręczna konstrukcja, niewielkie wymiary i waga
- Szeroki zakres temperatur pracy i składowania (0 ~ 50°C)
- **Zwiększona wydajność oraz skuteczność gaszenia**
- **Wydłużony czas działania ±25 sek.**
- 24 miesiące gwarancji
- 3 letnia żywotność środka gaśniczego



**INFORMACJE O PRODUKCIE**

|                              |                                                                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przeznaczenie                | Požary typu A, F, sprzęt elektryczny pod napięciem do 1000V, baterie litowe do 100Wh                                                                     |
| Rodzaj środka gaśniczego     | Wysokiej jakości bezfluorowy środek pianotwórczy BETA EFFEM, biodegradowalny i nietoksyczny<br>Nie zawiera substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS) |
| Skuteczność gaszenia         | 3A, 5F, sprzęt elektryczny pod napięciem do 1000V, baterie litowe do 100Wh                                                                               |
| Ciśnienie robocze            | 1,1 MPa; w temp. 25°C                                                                                                                                    |
| Czynnik roboczy              | Azot (N)                                                                                                                                                 |
| Czas działania               | ±25 sek.                                                                                                                                                 |
| Zasięg                       | ±3 ~ 4 m, optymalna odległość gaszenia 1 m                                                                                                               |
| Ilość środka gaśniczego      | 750 ml                                                                                                                                                   |
| Żywotność środka gaśniczego* | do 3 lat, od daty produkcji                                                                                                                              |
| Opakowanie                   | Puszka aluminiowa                                                                                                                                        |
| Możliwość napełniania        | Nie                                                                                                                                                      |

**WARUNKI PRACY I SKŁADOWANIA**

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Warunki pracy          | Temperatura: 0 ~ 50°C |
| Warunki przechowywania | Temperatura: 0 ~ 50°C |

**JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Certyfikaty i dopuszczenia | MPA Dresden |
| Gwarancja                  | 2 lata      |

\* Podana została maksymalna żywotność środka gaśniczego. Na trwałość może mieć wpływ m.in. ekspozycja na temperatury wykraczające poza zakres składowania podany w specyfikacji itp.

W rozumieniu prawa spray gaśniczy nie jest traktowany jako gaśnica i może stanowić jedynie jej alternatywę.

