Proton®

Karta katalogowa model Proton ZPP 200R

"Agregaty Proton zasilają tysiące domostw oraz firm w których przerwy w dostawie prądu stanowiły problem."

Agregaty prądotwórcze Proton to niezawodne źródło zasilania, dlaczego? Ulepszamy nasze produkty od ponad 18 lat i **używamy niezawodne podzespoły.**

Sprawdzone podzespoły w tym:

Wtryski, filtry:

Cummins

Regulacja napięcia

STAMFORD power generation

Kontroler, sterownik

ComAp

Zabezpieczenie

ABB

*Lub równoważny jakościowo

- Zwarta i wyciszona obudowa (80dB - 7m)
- Zaawansowany panel sterujący Comap AMF 20
- Regulacja napięcia Stamford AVR +/- 1%.
- Spalanie 75% mocy - 35.5l
- Stal galwanizowana, malowanie proszkowo
- Funkcja automatycznego rozruchu (SZR)

Parametry silnika

- Model Ricardo 6D10D258A, 6 cylindrowy, rzędowy
- Typ silnika, wysokoprężny
- Pompa wtryskowa
- Podgrzewacz bloku silnika oraz cieczy chłodzącej - TAK
- Wyłącznik główny i awaryjny - TAK
- Silnik z pompą olejową (wymuszone smarowanie)
- Czujnik poziomu paliwa, oleju, ciśnienia oleju oraz temp. wody
- Pomiar poziomu paliwa, napięcia akumulatora, licznik motogodzin
- Pomiar obciążenia oraz napięcia na każdej fazie
- Standardowa ilość prób rozruchu - 3, możliwość zaprogramowania
- Rozruch według harmonogramu - możliwość zaprogramowania

Pozostałe:
- Akumulatory - w zestawie
- Ładowanie akumulatorów w czasie postoju - TAK
- Funkcja zapłonu samoczynnego (SZR) - TAK
- Panel sterowania do współpracy z SZR - TAK
- Automatyczny system zabepieczający agregat (asymetria, napięcie, przeciążenie)

Parametry prądnicy

- Model Proton-274K
- Synchroniczna, bezszczotkowa
- Dopuszczalne przeciążenie - 250 kVA
- Maks. Moc prądnicy przy 40°C - 230kVA
- Sprawność prądnicy 98%
- Uzwojenia wykonane z miedzi
- Napięcie wyjściowe 400V/230V
- Samowzbudna, bezszczotkowa
- Klasa ochrony/izolacji IP21, H
- Częstotliwość napięcia 50Hz

Parametry obudowy

- Wymiary: 400 x 120 x 210 cm
- Waga agregatu netto: 2280kg
- Zbiornik paliwa o pojemności 360 litrów
- Zabudowa wodoszczelna
- Platforma absorbująca drgania
- Łatwy dostęp do płynów eksploatacyjnych
- Możliwość transportu poprzez wózek widłowy

Dane kontaktowe / pieczęć

Do usłyszenia