

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

FOLIZOL P20050

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Elastyczny wyrób z tworzywa sztucznego, którego zadaniem jest regulacja przenikania pary wodnej przez ściany, podłogę lub dach.

3. Producent:

TOTAL-CHEM Sp. z o.o.
Ul. Węglowa 13,
44-240 Żory

4. Upoważniony przedstawiciel:

Brak

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3 dla regulacji przenikania pary wodnej

System 4 dla reakcji na ogień

6. Norma zharmonizowana:

EN 13984:2013 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej. Definicje i właściwości

7. Jednostka notyfikowana:

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA”
Jednostka notyfikowana 1454

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień		Klasa F	EN 13984:2013
Wodoszczelność		Spełnia wymagania	
Przenikanie pary wodnej		1,83*10 ¹¹ (m ² *s*Pa)/kg ±40%	
Odporność na uderzenie		200 mm	
Wytrzymałość złącza na ścinanie		zakład podłużny ≥40 N/50mm	
		zakład poprzeczny ≥40 N/50mm	
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu.	Maksymalna siła rozciągająca.	wzdłuż ≥40 N/50mm	
		w poprzek ≥40 N/50mm	
	Wydłużenie przy zerwaniu	wzdłuż ≥200%	
		w poprzek ≥200%	
Wytrzymałość na rozdzielanie		wzdłuż ≥35 N	
		w poprzek ≥35 N	
Trwałość	Opór dyfuzyjny pary wodnej po sztucznym starzeniu	1,71*10 ¹¹ (m ² *s*Pa)/kg ±40%	
	Odporność chemiczna	wzdłuż ≥180%	
		w poprzek ≥180%	
Substancje niebezpieczne		NPD	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.