

Uchwyt Do Wiertarki 1/2 13MM Samozaciskowy Z Wolframem Do Ciężkich Prac

Galeria Produktu



Opis Produktu

Opis produktu:

Uchwyt wiertarski z czerwonym paskiem i blokadą wykonany w całości z metalu .


Mocowanie wiertel: cylindryczne Zakres rozstawu szczęk: 1,5 – 13 mm Mocowanie [cal]: 1/2" Ilość zwojów na cal (UNF): 20UNF Głowica samozaciskowa - montaż wiertel odbywa się bez użycia kluczyka. Praca z prawymi i lewymi obrotami, do pracy z udarem Wykonana zgodnie z normami: ISO 9001 - DIN 238 Indeks produktu : 38-028

Uchwyt wiertarski można stosować w każdej wiertarce, młotowiertarce, wkrętarce z mocowaniem głowicy na 1/2".

Sprzedawany uchwyt posiada WOLFRAMOWE SZCZĘKI .

Zalety stosowania wolframu w uchwycie:

Wolfram jest bardzo wytrzymały i twardy, co sprawia, że szczęki są odporniejsze na zużycie i uszkodzenia mechaniczne Dzięki wolframowi szczęki są mniej podatne na wysokie temperatury wywołane przez tarcie podczas wiercenia. Szczęki wolframowe pozwalają na precyzyjne prowadzenie wiertła. Materiał ten zapewnia większą kontrolę



nad wierceniem i pozwala na uzyskanie bardziej precyzyjnych owtorów. Wobec tego uchwyt ze szczękami wolframowymi cechuje się znacznie większą wytrzymałością i trwałością przez co może być wykorzystywany w bardziej wymagających warunkach pracy. Zalety naszego uchwytu wiertarskiego:

Solidny uchwyt do ciężkich prac z młotowiertarkami lub wkrętarkami udarowymi Do wiertarek, młotowiertarek, wiertarek pneumatycznych o mocy 1050W Uchwyt wiertarski z zewnątrz wykonany z metalu . Rdzeń i szczęki wykonane są z WOLFRAMU . Blokada wiertła: samozaciskowy z pełnym kliknięciem CLICK inaczej QUICK RELEASE QUICK RELEASE - blokada uniemożliwiająca samoczynne odkręcanie / ślizganie / luzowanie się wiertel w uchwycie.

Na spodzie uchwytu znajdują się otwory, dzięki którym możemy łatwo wydmuchać nagromadzony kurz. Uchwyt może być stosowany do wiercenia:

wiertłami w drewnie prac związanych z wkręcaniem wkrętów i śrub z wykorzystaniem obrotów w prawą i lewą stronę do pracy z udarem Wobec tego w głowicy można montować każde wiertło cylindryczne:

do drewna do betonu do stali do metalu do szkła i innych w zakresie rozstawu szczęk.

Wiertła nie są elementem sprzedaży.

Zdjęcie przedstawia rzeczywisty produkt.

Trwały zamiennik robiony na bazie oryginalnychkomponentów.

Produkty w sprzedaży pochodzą naszego importu.

Nie zaopatrujemy się u innych sprzedawców.

Każdy produkt jest sprawdzanybezpośrednio w fabryce pod kątem wad produkcyjnych.

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	38-029
Marka	bez marki
Rodzaj	uchwyt
EAN (GTIN)	5903794706385



Stan

Nowy