

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Listwa PDU zarządzana do szafy rack 230V 2U z wejściem 32A z wyjściami 16 x C13

AP7922

! Produkt niedostępny od: 14 czerwiec 2022

! Wycofany

Podgląd

Czas dostawy Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Typ listwy zasilającej	Switched
Main Output Voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60309Standard wtyczki 132 A 2P + E
Liczba szaf rackowych	2U
Długość kabla	3,05 m
Liczba kabli	1
Osprzęt dostarczany w dostawie	Dokumentacja na CD Instrukcja montażu Klamry do montażu w szafach przemysłowych

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	8,9 cm
Szerokość	44,5 cm
Głębokość	11,4 cm
Masa produktu	4,5 kg
Miejsce montażu	Przednie Tylne
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Rack-mounted Poziomy

na wejściu

Napięcie dopuszczalne	220...240 V
Input current limits	32 A

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Poziom obciążenia	7360 VA
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

na wyjściu

Number of power socket outlets	16 IEC 60320 C13
--------------------------------	------------------

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE GOST IRAM MIC VDE
Normy	EN 55022 klasa A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...45 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...65 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	14 cm
Szerokość opakowania 1	50,8 cm
Długość opakowania 1	36,8 cm
Waga opakowania 1	6,536 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja2 lata na naprawę lub wymianę

Zalecane zamienniki

AP7922 jest zastąpiony przez poniższy produkt.Uwaga: mogą wystąpić różnice w niektórych parametrach technicznych

1x



Listwa PDU, zarządzalna, 2U, 32A, 230 V, (16)C13
AP7922B