

MASA NAPRAWCZA



Właściwości i zastosowanie

Gotowa do użycia masa szpachlowa na bazie polimerów akrylowych, dodatków uszlachetniających i wypełniaczy. Charakteryzuje się wysoką przyczepnością, elastycznością, łatwością aplikacji. Produkt przeznaczony jest do wypełniania ubytków (spękań, rys, nierówności) na ścianach i sufitach do głębokości 1mm. Po wyschnięciu można malować. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Sposób użycia

Podłoże przeznaczone do aplikacji musi być stabilne, suche, czyste, odpylone. Jeśli występują stare powłoki, należy je usunąć. W przypadku nasiąkliwych podłoży, przed użyciem szpachli powierzchnię należy zagruntować preparatem głęboko penetrującym Jurga. Masę nakłada się przy użyciu szpachelki. W przypadku aplikacji kilku warstw, każdą nakładamy po wyschnięciu warstwy poprzedniej. Po całkowitym związaniu masy szpachlowej powierzchnię wyrównujemy papierem lub siatką ścierną. Powierzchnia nadaje się do malowania.

Zużycie

0,-1,0 kg/m²/mm

Przechowywanie

Przechowywać i transportować w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C.

Okres przydatności

Preparat należy zużyć w ciągu 12 miesięcy.

INFORMACJE TECHNICZNE

Kolor	biały
Warunki aplikacji	+10°C do +25°C (temperatura podłoża, powietrza), wilgotność < 60%, wentylowane pomieszczenie
Zużycie na jednostkę powierzchni	0,9- 1,0 kg/m ² /mm
Czas schnięcia	ok. 2h/1mm (w temp. +20 °C, wilgotność < 60%)
Czas wiązania	Ok. 24h/10mm głębokości
Maksymalna głębokość	Bez pęknięć 12mm/20mm
Czyszczenie narzędzi	Woda
Szlifowanie materiałem ściernym	P80-150

Informacje specjalne

Preparat nie został zakwalifikowany jako stwarzający zagrożenie. Podczas pracy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki Materiałów Niebezpiecznych oraz ze szczegółowymi warunkami stosowania produktu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed rozpoczęciem pracy z produktem należy skontaktować się z działem doradztwa technicznego producenta. Powyższe informacje nie mogą być traktowane jako kompletne czy wyczerpujące. Informacje te opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz praktycznym doświadczeniu i są zgodne z naszą najlepszą wiedzą .

Będąc producentem nie jesteśmy w stanie monitorować warunków, w których produkt jest przechowywany i stosowany jak również wielu czynników mających wpływ na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami lub w niewłaściwych celach.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany instrukcji bez uprzedniego zawiadomienia.