

## Instrukcja obsługi filtra puszkowego do paliwa (Zamiennik Gilbarco, Piusi, Gaiter)

### 1. Opis produktu:

Filtr puszkowy do paliwa przeznaczony do filtrowania produktów takich jak olej napędowy, olej grzewczy oraz biopaliwa. Zwarta obudowa i wysoka jakość materiałów zapewniają skuteczną eliminację zanieczyszczeń, chroniąc urządzenia tankujące.

### 2. Specyfikacja:

- Marka: Profitank
- Przepływ maksymalny: 15 GPM / 56 L/MIN
- Ciśnienie maksymalne: 50 PSI, 3,4 BAR
- Siateczka filtra: 30 mikronów
- Średnica wewnętrzna: 37 mm / 1.5"
- Długość: 9.5 cm
- Szerokość: 9.5 cm
- Wysokość: 14 cm

### 3. Instrukcja użytkowania:

- Zamontuj filtr na odpowiedniej głowicy kompatybilnej z systemem dystrybucji paliwa.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne przed rozpoczęciem użytkowania.
- Regularnie monitoruj przepływ paliwa i wymieniaj filtr w przypadku spadku wydajności.

### 4. Konserwacja i czyszczenie:

- Sprawdzaj stan filtra regularnie, aby zapewnić optymalną wydajność.
- Wymieniaj filtr w przypadku zauważenia zanieczyszczeń lub zmniejszonego przepływu.

### 5. Rozwiązywanie problemów:

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Zmniejszony przepływ paliwa	Zatkany filtr	Wymień filtr na nowy.
Wycieki paliwa	Nieszczelne połączenia	Dokręć połączenia lub wymień uszczelki.