

AGILA

2477PJP125P30-13

EAN 4031582338980

Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym za kołem, Obudowa z blachy stalowej, ocynkowanej, pasywowanej na niebiesko, dwurzędowe łożysko kulkowe obrotnicy, oś koła skręcana śrubą, Otwór na śrubę. Piasta z polipropylenu, bieźnia z TENTEprene (termoplastyczna guma), szara, niebrudząca. Precyzyjne łożysko kulkowe. , z osłonami Koła można montować standardowymi, dostępnymi w handlu śrubami o różnej długości.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

Dane techniczne

Koło-Ø	125 mm
Szerokość koła	32 mm
Szerokość zestawu	60 mm
Otwór mocujący	13 mm
Średnica główki widelca-Ø	60 mm
Wysięg	41 mm
Zasięg działania koła-Ø	262 mm
Wysokość zabudowy	160 mm
Zakres temperatury	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Masa	0.833 kg
Promień działania koła	131 mm
Twardość bieźni	Shore A 83
Nośność dynamiczna	100 kg
Nośność statyczna	200 kg

Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ○ ○
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ● ○ ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○

Mocowanie

