




Scotch FIX™



1 Double face de fixation Extrême permanente -Intérieur et Extérieur - extra Fort. Adhésif haute technologie Scotch-Fix™ pour une fixation optimale en intérieur et en extérieur. Résistant aux intempéries et aux UV - convient à la plupart des surfaces intérieures/ extérieures.

- Nettoyez la surface avec de l'alcool et laissez sécher.
 - Appliquez le bande comme indiqué sur l'image.
 - Appuyez fermement pendant 60 secondes.
- AVERTISSEMENT:** Ne rien accrocher dans une zone où la chute d'un objet suspendu est susceptible de causer des blessures. Ce produit possède un adhésif permanent, le retirer est susceptible de causer des dommages.
- CONSEILS D'UTILISATION:** Ne pas utiliser sur du papier peint ou des surfaces délicates. Assurez-vous que la surface d'application est plate, lisse et capable de maintenir l'objet à fixer. La surface du ruban adhésif doit adhérer complètement des deux côtés. Température d'application: 10° C - 37° C.



2 Nastro biadesivo permanente extra forte. Con 3M Advanced Technology Scotch-Fix™, per un montaggio ottimale. Resistente agli agenti atmosferici - Adatto per la maggior parte delle superfici intorne/ esterne.

- Pulire la superficie con alcool e lasciare asciugare.
 - Applicare il nastro come mostrato in figura.
 - Spingere saldamente per 60 secondi.
- ATTENZIONE:** Non appendere in aree in cui la caduta di oggetti potrebbe provocare lesioni. Questo prodotto è dotato di un adesivo permanente e può causare danni se rimosso.
- SUGGERIMENTI PER L'USO:** Non usare su carta da parati o superfici delicate. Assicurarsi che la superficie sia piana, liscia e in grado di sostenere oggetti. L'intera superficie del nastro adesivo deve aderire completamente su entrambi i lati. Temperatura di applicazione: 10° C - 37° C.



3 Extrem starkes doppelseitiges Montageklebeband für dauerhafte Anwendungen. 3M Advanced Technology Scotch-Fix™ für eine optimale Montage. Wetterfest - für die meisten Oberflächen im Innen- und Außenbereich geeignet.

- Die zu beklebende Fläche mit Alkohol reinigen und trocknen lassen.
 - Klebeband wie in der Abbildung gezeigt anbringen.
 - Gegenstand für 60 Sekunden fest andrücken.
- WARNUNG:** Gegenstände so aufhängen, dass bei einem allfälligen Herunterfallen keine Verletzungen verursacht werden. Es handelt sich um einen permanenten Klebstoff. Kann beim Abziehen zu Beschädigungen führen. Nicht auf Tapeten oder empfindlichen Oberflächen verwenden. Sicherstellen, dass die zu beklebende Oberfläche glatt ist und das Objekt stabil kann. Das Klebeband muss vollständig auf beiden Seiten haften. Anwendungstemperatur: 10° C - 37° C.

3 Scotch-Fix™ Двусторонний монтажный лента Экстрим, для наружных и внутренних работ, сверхпрочная. С помощью технологии 3M Advanced Scotch-Fix™, для оптимальной установки. Паркет для большинства поверхностей внутри помещений и на улице. Устойчива к температурным колебаниям, влаге и ультрафиолетовому излучению.

- Очистить поверхность спиртом и дать высохнуть.
 - Нанести ленту, как показано на рисунке.
 - Очень сильно нажать на клею предмет к стене на 60 секунд.
- Внимание:** Не использовать на объектах и других деликатных поверхностях. Может привести к разрушению некоторых материалов при снятии. Перед применением убедиться, что поверхность ровная, гладкая и способна выдержать заданный вес объекта. Все поверхности, ленты должны полностью прилегать к соединяемым поверхностям без зазоров, натяжений и пустот. Температура применения от +10°С до +37°С.
- Импортер/Уполномоченная организация на право торговли в РФ: АО "3M Россия". Место нахождения (адрес юридического лица): 108011, Россия, г. Москва, М. Моховая, д. 15/23-м, этаж 6, стр. 1, тел.: +7 (495) 784-74-74, www.3m.ru, Импортер в Республике Беларусь: ООО "3MРП", 220138, г. Минск, пр. Лихачёвой, д. 22, тел.: +375 (17) 389-59-59, 8-801-100-91-92 ЧПТ "БМЛТ" 220253, Минский район, д. Боровое, д. 1, км. 406, тел.: +375 (17) 316-94-06. Страна происхождения - Германия. Адрес склада: "3M Poland, Manufacturing Center Sp. z o.o.", ul. Kąkolewska, 51-614, Białystok, Польша. Не подлежит обязательному подтверждению соответствия. Срок годности не ограничен. Оригинал в своем полном объеме.



2 Fita de montagem de dupla face permanente extraforte. 3M Advanced Technology Scotch-Fix™, para uma montagem otimizada. Resistente às intempéries. Adequado para a maioria das superfícies de interior e exterior.

- Limpe a superfície com álcool e deixe secar.
 - Aplicar a fita como mostrado na imagem.
 - Pressione firmemente durante 60 segundos.
- CUIDADO:** Não pendurar em áreas onde possam ocorrer acidentes devido a eventual queda dos objetos suspensos. Este produto tem uma adesão permanente e pode causar danos se removido.
- SUGESTÕES DE UTILIZAÇÃO:** Não usar em papel de parede ou superfícies delicadas. Assure-se que a superfície seja plana, lisa e capaz de suportar o objeto a suspender. A superfície da fita adesiva deve aderir completamente das duas lados. Temperatura de aplicação: 10°C - 37°C.

3 Bandă dublu adezivă super rezistentă pentru montare permanentă. Tehnologie avansată 3M Scotch-Fix™, pentru o montare optimă. Rezistentă la intemperii - potrivită pentru majoritatea suprafețelor interioare și exterioare.

- Compoziție: Sursă polimerică, adeziv, înveliș.
 - Curățați suprafața cu alcool și lăsați-o să se usuce.
 - Aplicați banda conform celor arătate în imagine.
 - Apăsăți ferm timp de 60 de secunde.
- AVERTISMENT:** Nu agățați lucruri în zona unde posibila cădere a unui obiect suspendat poate provoca vătămări.
- Acet produs permite montarea permanentă și este posibilă deteriorarea suprafeței la îndepărtare. INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE: Nu folosiți pe tapet sau suprafețe delicate. Asigurați-vă că suprafața de aplicare este plată, lăsată și capabilă să susțină obiectele de pe care îl montați. Suprafața dublu adezivă trebuie să adere complet la ambele părți. Temperatura de aplicare: 10° C - 37° C.

3 Тавис двосторонний клей для долговременной установки. 3M Advanced Technology Scotch-Fix™, для оптимальной установки. Устойчив к воздействию атмосферных осадков и ультрафиолетового излучения.

- Очистите поверхность с помощью спирта и дайте высохнуть.
 - Нанесите ленту, как показано на рисунке.
 - Очень сильно нажать на клею предмет к стене на 60 секунд.
- Внимание:** Не использовать на объектах и других деликатных поверхностях. Может привести к разрушению некоторых материалов при снятии. Перед применением убедиться, что поверхность ровная, гладкая и способна выдержать заданный вес объекта. Все поверхности, ленты должны полностью прилегать к соединяемым поверхностям без зазоров, натяжений и пустот. Температура применения от +10°С до +37°С.



4 Veuillez séparer les déchets et les recycler conformément à la réglementation locale en vigueur en matière de déchets. Emballage >90% de contenu recyclé. 4 Please separate waste and recycle in compliance with your local applicable waste regulations. Packaging with >90% of recycled content.

5 Por favor, separe los residuos y reciclelos de acuerdo con la normativa local aplicable a los residuos. Embalaje con >90% del contenido reciclado. 5 Зачекайте, щоб розокрепити відходи, і переробити згідно з чинними місцевими нормами застосовуваними до відходів. Упакування з вмістом з вторинного сировини >90%.

6 Recycle the waste and separate the waste from the packaging. Packaging with >90% of recycled content. 6 Recycle the waste and separate the waste from the packaging. Packaging with >90% of recycled content.

4 Ekstra stark dobbeltsidet klæbende monterings tape - permanent. 3M Advanced Technology Scotch-Fix™, for optimal montering. Vejrbestandig/værbestandig - velegnet til de fleste inden- og udendørs overflader.

- Rengør overfladen med alkohol og lad det tørre/hørke.
 - 2 & 3 Følg tegnen som vist på billedet og tryk fast i 60 sekunder.
- ADVARSEL:** Hang ikke i et område, hvor der er risiko for skade, hvis objektet falder ned. Dette produkt har et permanent klæbestof og kan skade underlaget ved fjernelse/fjerning. Anvend ikke på tapet eller særligt følsomme overflader. Sørg for at overfladen er flad, glat og i stand til at holde genstanden. Tægen skal/må fastholdes fuldstændigt på begge sider. Skil påføres i temperaturer: 10° C - 37° C.

4 Ekstra stark, dubbelsidig permanent monteringsstrip. 3M Advanced Technology Scotch-Fix™, for optimal montering. Værbestandig - lægning for de fleste indmhus- og udendørs overflader.

- Rengør tæp med alkohol og læk tørt.
 - Applijera tegnen enligt bilden.
 - 3 Tryk fast i 60 sekunder.
- VARNING:** Hång inte över områden där fallande föremål kan orsaka skada. Denna produkt har permanent hållfärd och kan ge skador på ytan vid borttagning. OBS! Använd inte på tapetter eller känsliga ytor. Se till att appliceringsytan är plan, slät och kan hålla det föremål som monteras. Håll hållfärdigt på båda sidor. Monteringsinstruktion: 10° C - 37° C.

4 Kaksipuolinen kiinnitystriippu, kakso- ja yksipuolinen. 3M Advanced Technology Scotch-Fix™ optimaaliseen asennukseen.

- Sääkennöllinen - sopii useimmille sisä- ja ulkopinnille.
1. Puhdista pinta alkoholilla ja anna kuivua.
2. Kiinnitä teippi kuivan osittamattomalla tavalla tks. kuva.
3. Paina täysin 60 sekunnin ajan.

VAROITUS: Älä ripustaa mitään mihin ripustamista ei ole suunniteltu tai aiheuttaa vahinkoa ihmisten tai vahingoittaa. Teippi on pyyhkäily kiinnitysaine ja sen poistaminen voi aiheuttaa vahinkoa ihmisten tai vahingoittaa. Älä käytä tapettia tai muille herkillä pinnilla. Varmista, että kiinnitysriippu on tasainen ja siihen voi kiinnittää pyyhkäily kiinnitysaineita. Teippi on valmistettu puhtaasta talle kiinnittämiseksi.

4 Extra sterke permanente dubbelsidige montagetape. 3M Advanced Technology Scotch-Fix™, voor een optimale montage.

- Waarbestendig - geschikt voor de meeste ondergrond binnen en buiten.
 1. Reinig het oppervlak met alcohol en laat drogen.
 2. Bevestig tape zoals afgebeeld.
 3. Druk het oppervlak stevig aan gedurende 60 seconden.
- Waarschuwing:** Gebruik niet in gebieden waar letsel kan optreden als gemonteerd object valt. Dit product heeft een permanente kleefkracht en kan bij verwijdering schade veroorzaken. Niet gebruiken op behang of zachte oppervlakken. Zorg ervoor dat het oppervlak vlak en glad is, en in staat om gemonteerd object te dragen. Het gehele tape-oppervlak moet volledig hechten aan beide kanten. Verwerkingstemperatuur 10° C - 37° C.