



 Zdjęcie poglądowe

## Rozdzielnica z tworzywa, seria ECOLINE

Nr produktu

90EK0002

[Zobacz warianty](#)

**Model:** Rozdzielnica końcowa przenośna

**Napięcie znamionowe:** 230/400 V

**Prąd znamionowy:** 32 [A]

**Liczba gniazd CEE 16 A / 24 V / 2P (L, N):** 0

**Liczba gniazd CEE 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):** 0

**Liczba gniazd CEE 16 A / 230 V / 5P (1, 2, 3, N, PE):** 0

**Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):** 0

**Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE):** 0

**Liczba gniazd CEE 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE):** 0

**Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):** 0

**Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE):** 2

**Liczba gniazd CEE 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE):** 0

**Liczba gniazd CEE 63 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE):** 0

**Liczba gniazd CEE 125A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE):** 0

**Liczba gniazd CEE 125A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE):**

0

**Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F):** 3

**Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska):** 0

**Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska):** 0

**Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska):** 0

**Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska):** 0

**Wyłącznik główny:** Brak

**Prąd znamionowy wyłącznika głównego:** Nie dotyczy

**Liczba biegunów wyłącznika głównego:** Nie dotyczy

**Ilość modułów:** 0

**Czułość:** Nie dotyczy

**Liczba wyłączników różnicowoprądowych 10 mA:** 0

**Liczba wyłączników różnicowoprądowych 30 mA:** 0

**Liczba wyłączników różnicowoprądowych 100 mA:** 0

Stopień ochrony (IP): IP54  
Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne  
Szerokość: 222 [mm]  
Wysokość: 320 [mm]  
Głębokość: 114 [mm]



|                                                      |                      |                      |                   |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|                                                      | Rozdzielnica końcowa | Czułość              | Nie dotyczy       |
| Model                                                | przenośna            | Z wyłącznikiem       |                   |
| Napięcie znamionowe                                  | 230/400 V            | bezpieczeństwa       | Nie               |
| Prąd znamionowy                                      | 32 [A]               | Stopień ochrony (IP) | IP54              |
| Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE) | 2                    | Materiał obudowy     | Tworzywo sztuczne |
| Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)           | 3                    | Szerokość            | 222 [mm]          |
|                                                      |                      | Wysokość             | 320 [mm]          |
|                                                      |                      | Głębokość            | 114 [mm]          |
| Prąd znamionowy wyłącznika głównego                  | Nie dotyczy          |                      |                   |
| Liczba biegunów wyłącznika głównego                  | Nie dotyczy          |                      |                   |

PCE POLSKA SP. Z O.O. | ul. Podwalna 8a | 58-200 Dzierżoniów | Tel. 74 831 76 00 | [pce@pce.pl](mailto:pce@pce.pl)