

Kleje do materiałów wygłuszających

Kleje Bitmat to specjalnie opracowany produkty do łączenia materiałów specjalistycznych takich jak pianki poliuretanowe, pianki gumowe, lite gumy oraz inne materiały wygłuszające. Nasz klej doskonale łączy pianki zarówno do siebie, jak i do wygłuszonej powierzchni - tj. ściana, tynk, metal bądź płyta kartonowo-gipsowa. Klej do materiałów wygłuszających Bitmat ma bardzo dobrą przyczepność i tworzy trwałą, elastyczną spoinę, która ulega utwardzeniu wstępnemu w 15 - 30 minut, a po 24 godzinach jest całkowicie zaschnięta.

Gdzie stosować

- ✓ Do wygłuszenia ścian
- ✓ Do wygłuszenia podłóg
- ✓ Do wygłuszenia sufitów
- ✓ Do montażu paneli akustycznych
- ✓ Do łączenia materiałów akustycznych i wygłuszających



Porównanie produktów

	Opakowanie	Konsystencja	Sposób nakładania	Wydajność g/m²
K-500	0,5 l	Spray	Rozprysk z aplikatora	100-125
K-800	0,8 l	Gęsty płyn	Pędzel lub szpachelka	80-150
K-5	5 l	Gęsty płyn	Pędzel lub szpachelka	80-150



Specyfikacja techniczna Bitmat K-500

Producent	Bitmat
Surowiec:	Kauczuk syntetyczny; żywice syntetyczne
Sucha masa (%):	30 +/- 2
Lepkość (mPas):	400 +/- 100 (met. Brookfielda)
Barwa:	Jasnożółta
Czas otwarty:	Do 3 minut
Temperatura stosowania:	15-27°C

Specyfikacja techniczna Bitmat K-800 i K-5

Producent	Bitmat
Surowiec:	Kauczuk SBS; żywice syntetyczne
Sucha masa (%):	42 +/- 3
Lepkość (mPas):	1600 +/- 400 (met. Brookfielda)
Ciężar właściwy (g/m³):	0,8
Barwa:	Czerwona
Czas otwarty:	Do 20 minut
Temperatura stosowania:	18-25°C
Wytrzymałość spoiny na oddzieranie dla potężenia pianka PU – pianka PU:	rozwarstwienie pianki na powierzchni co najmniej 50%

Magazynowanie

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w suchym i chłodnym pomieszczeniu (5-25°C).

Chronić przed mrozem. Nie przechowywać w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła.