

# KAMERA 4W1 KENIK KG-L14HD-V3

Producent:     Model: **KG-L14HD-V3**     Numer katalogowy: **36084**

## Opis:

### KAMERA 4W1 KENIK LITE KG-L14HD-V3



## Najważniejsze cechy

- Możliwość pracy w czterech trybach: AHD/CVI/TVI/analog
- Wysoka rozdzielczość obrazu: 2MPX - 1920x1080 (dla analogowego - 960H)
- Daleki zasięg transmisji (do 500m) z wykorzystaniem kabla koncentrycznego 75Ω (dotyczy trybu pracy w AHD/CVI/TVI)
- Reflektor podczerwieni IR o zasięgu do 30m
- Obiektyw 2.8mm
- Dodatkowe funkcje: ICR, DWDR, 3DNR, BLC, balans bieli, Smart IR
- Obudowa o wysokiej klasie szczelności IP66



## Przeznaczenie

Kamera współpracuje z rejestratorami w dowolnej technologii HD tj. AHD, CVI, TVI. Posiada możliwość również pracy w tradycyjnym systemie analogowym. Przeznaczona jest do montażu wewnętrznego jak i zewnętrznego. Sprawdza się w monitoringu sklepu, firmy, domu, magazynu itp.

## Opis

Kamera Kenik KG-L14HD to model wyposażony w przetwornik 2MPX idealny dla małych i średnich systemów monitoringu. W trybie pracy AHD/CVI/TVI uzyskujemy rozdzielczość FULL HD (1920x1080), dzięki czemu możemy rozpoznać jeszcze więcej szczegółów. Ze względu na wysoką rozdzielczość obrazu jest szczególnie polecana do instalacji wymagających szczegółowego dozoru. Kamera dzięki użyciu doskonałej optyki przekazuje dokładny obraz obserwowanych obiektów. Obiektyw 2.8mm pozwala na uzyskanie szerokiego kąta widzenia kamery. Widoczność w nocy zapewnia nowoczesny reflektor podczerwieni z diodami SMD o zasięgu do 30m. Dzięki czemu monitoring jest również skuteczny przy całkowitej ciemności w danym miejscu.



## Technologie

Technologie AHD/TVI/CVI pozwalają na uzyskanie wysokiej rozdzielczości obrazu HD wykorzystując standardowy przewód koncentryczny i przesłanie sygnału bez opóźnień. Dzięki temu nie ma konieczności wymiany okablowania w istniejącym systemie monitoringu. W prosty sposób możemy go zmodernizować i cieszyć się znacznie wyższą jakością obrazu w porównaniu do starszych systemów analogowych. Wspomniane technologie posiadają również wiele zalet w porównaniu do zaawansowanych systemów IP m.in.: łatwość instalacji i konfiguracji, brak opóźnień, dłuższy dystans transmisji sygnału.



## Wybór trybu pracy

Kamerę można przełączyć w wybrany tryb pracy za pomocą joysticka umieszczonego na kablu. Przytrzymując przycisk w zadaną stronę przez 5s automatycznie następuje zmiana technologii na HD/CVI/TVI lub analog.

## Obiektyw

Element optyki jest nieodzownym elementem każdej kamery. Ogniskowa obiektywu decyduje o kącie widzenia kamery - im niższa ogniskowa tym większy kąt widzenia. Najwyższej jakości obiektywy wykonane są ze szkła.

*2,8mm*



## Transmisja sygnału

Transmisja sygnału w rozdzielczości HD poprzez przewód koncentryczny do 500m, wykorzystując skrętkę komputerową Cat-5e do 300m.

## Kamera w metalowej obudowie

Obudowa kamery Kenik jest wykonana ze stopu aluminium co zapewnia ochronę przed aktami wandalizmu. Konstrukcja pozwala na pracę kamery w warunkach zewnętrznych, jest odporna na zmienne warunki pogodowe.

## Akcesoria:



KG-101W



KG-100



KG-100W



KG-100W

KG-103B