

## SUB 220 szary

Blok rozdzielczy-uniwersalny Al/Cu 82060 jednobiegunowy 70 mm<sup>2</sup>




Nr katalogowy	<b>81650002</b>
Kod EAN	<b>5907813233012</b>
Oz. handlowe	<b>SUB 220 szary</b>
Cena	<b>101,26 zł</b>
Podatek VAT	<b>23%</b>
Opak. zbiorcze	<b>1</b>
J. miary	<b>szt.</b>

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor	<b>szary</b>
Szerokość	<b>41 mm</b>
Wysokość	<b>50,4 mm</b>
Długość	<b>74,5 mm</b>
Ilość biegunów	<b>1</b>
Możliwość łączenia	<b>Al/Cu</b>
Wejście (druć)	<b>1 x (10...70) mm<sup>2</sup></b>
Wejście (linka z tulejką)	<b>1 x (6...50) mm<sup>2</sup></b>
Wejście (przewód płaski)	<b>1 x (15,5 x 5) mm<sup>2</sup></b>
Wyjście (druć)	<b>2 x (2,5...25) mm<sup>2</sup> / 3 x (1,5...16) mm<sup>2</sup></b>
Wyjście (linka z tulejką)	<b>2 x (1,5...16) mm<sup>2</sup> / 3 x (1,5...10) mm<sup>2</sup></b>
Napięcie znamionowe	<b>1000 V AC / 1000 V DC</b>
Prąd znamionowy Cu	<b>215 A (wejście szynoprzewód 4 x 15,5 mm) / 192 A (wejście 1 x 70 mm<sup>2</sup>)</b>
Mocowanie	<b>na szynę TS 35 / do płyty montażowej</b>
Zgodność z normami	<b>IEC 60947-7-1</b>
Zgodność z dyrektywami	<b>RoHS</b>
Dodatkowe informacje	<b>Możliwość połączenia dwóch bloków SUB 220 za pomocą mostka łączeniowego MSUB 2-220 lub trzech za pomocą MSUB 3-220</b>

## AKCESORIA

**TS 35 metaliczny** - numer katalogowy 80035000  
Szyna montażowa TS 35

**Noalox** - numer katalogowy 88999006  
Pasta stykowa przeciwutleniająca do złączy Al/Al i Al/Cu 236 ml