

## BCS-L-TIP14FSR3-Ai1

- Kamera IP tubowa 4Mpx
- Przetwornik 1/2.9" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- IR 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne



Indeks: 11360

GTIN13/EAN13: 5904890708853

URL: <https://bcs.pl/pl/4mpx/3435-bcs-l-tip14fsr3-ai1-5904890708853.html>

**BCS** LINE



### Szczegóły produktu

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Nazwa Urządzenia  | BCS-L-TIP14FSR3-Ai1 |
| Linia produktowa  | BCS LINE            |
| Typ kamery        | Tuba                |
| Rozdzielczość     | 4 Mpx               |
| Przetwornik       | 1/2.9" CMOS         |
| System skanowania | Progressive Scan    |
| Piksele           | 2688(H)×1520(V)     |
| RAM               | 128MB               |

|                                     |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ROM                                 | 128MB                                                                                                                                                  |
| Obiektyw                            | stały                                                                                                                                                  |
| Ogniskowa                           | 2.8 mm                                                                                                                                                 |
| Apertura                            | F1.6                                                                                                                                                   |
| Focus                               | Stały                                                                                                                                                  |
| Iris                                | Stały                                                                                                                                                  |
| Zoom cyfrowy                        | 16×                                                                                                                                                    |
| Kąt widzenia                        | H: 95° V: 52° D: 114°                                                                                                                                  |
| DORI                                | Detect 64m/ Observe 25m/ Recognize 13m/ Identify 6m                                                                                                    |
| Czułość kamery                      | 0.008Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0008Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(IR)                                                                                          |
| Stosunek S/N                        | 56dB                                                                                                                                                   |
| Balans bieli                        | (AWB) Auto / manual                                                                                                                                    |
| WDR                                 | 120dB                                                                                                                                                  |
| Kompensacja tła                     | BLC / HLC / WDR(120dB)                                                                                                                                 |
| Migawka                             | Auto / manual 1/3~1/100000s                                                                                                                            |
| Kontrola wzmocnienia                | (AGC) Auto / manual                                                                                                                                    |
| Redukcja szumów                     | 3D DNR                                                                                                                                                 |
| Obrót obrazu                        | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°                                                                                                                          |
| Ilość strumieni                     | 2                                                                                                                                                      |
| Rozdzielczości                      | 4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240) |
| Strumień główny                     | 2688×1520(1~20fps) 2560×1440(1~25/30fps)                                                                                                               |
| Strumień drugi                      | 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)                                                                                                                      |
| Bitrate                             | H.264: 32 Kbps~6144 Kbps H.265: 12 Kbps~6144 Kbps                                                                                                      |
| Kompresja wideo                     | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG                                                                                                                |
| Dzień/noc                           | ICR mechaniczny filtr podczerwieni                                                                                                                     |
| Rodzaj oświetlacza                  | IR LED                                                                                                                                                 |
| Oświetlacz                          | 30m                                                                                                                                                    |
| Mikrofon                            | Tak                                                                                                                                                    |
| Kompresja audio                     | G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM                                                                                                                 |
| Gniazdo karty pamięci               | microSD 256GB                                                                                                                                          |
| Obsługa                             | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                                                                             |
| Detekcja ruchu                      | 4                                                                                                                                                      |
| Maski prywatności                   | 4                                                                                                                                                      |
| Sieć                                | RJ-45 10/100 Mbps                                                                                                                                      |
| Zgodność                            | ONVIF(S/T)                                                                                                                                             |
| Protokoły                           | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP                                   |
| Rodzaj zasilania                    | 12VDC / PoE(802.3af)                                                                                                                                   |
| Pobór mocy                          | max 5.1W                                                                                                                                               |
| Kolor obudowy                       | Biały                                                                                                                                                  |
| Klasa szczelności IP                | IP67                                                                                                                                                   |
| Warunki pracy                       | -40°C~+60°C max 95% RH                                                                                                                                 |
| Wymiary                             | 166.2×70×70mm                                                                                                                                          |
| Waga                                | 0.48 kg                                                                                                                                                |
| Ai - Wbudowane funkcje inteligentne | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu                                                                                        |
| Ai - Ochrona perymetryczna          | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii                                                                                                              |
| Ai - Rozpoznawanie obiektów         | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.                               |
| Ai - SMD                            | SMD Plus                                                                                                                                               |

**Akcesoria**



BCS-AT135



BCS-AT3



BCS-AT356