



Silver

■ NOWOŚĆ

# Clivia

MULTI



Navy Blue



White

# Funkcje klimatyzatora Clivia

## wszelchstronne sterowanie



regulator czasowy dobowy



sterowanie wi-fi



pilot bezprzewodowy



regulator czasowy tygodniowy



sterownik naścienny



sterownik centralny



sterowanie BMS




moduł pozwolenia pracy

## komfort



pionowa i pozioma żaluzja



odczyt temp. z pilota



osuszanie



utrzymanie +8°C



7 biegów wentylatora



3 tryby snu



cicha praca

## efektywna praca



inwerter



tryb turbo



oszczędzanie energii



grzałka sprężarki /karteru




autoosuszanie



jonizator powietrza



filtry opcjonalne



oczyszczanie LED UV

## zdrowie

## inteligentna praca



inteligentne odszranianie



samodiagnoza



auto restart



gorący start



YBEIF

Sterownik standardowy (bezprzewodowy)

\* opcjonalnie

| PRODUKT                                  |            |                     | CL09(W/S/N)I*               | CL12(W/S/N)I*               |  |
|------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| MODEL                                    |            |                     | GWH09AUCXB-K6DNA1A/I        | GWH12AUCXB-K6DNA1A/I        |  |
| Wydajność<br>(min/nom/max)               | Chłodzenie | kW                  | 2,7                         | 3,5                         |  |
|                                          | Grzanie    |                     | 3,0                         | 3,8                         |  |
| Zasilanie                                |            | f/V/Hz              | 1/220-240/50                | 1/220-240/50                |  |
| Przewody zasilające                      |            | N x mm <sup>2</sup> | 4x1,0                       | 4x1,0                       |  |
| Pobór mocy wentylatora (nom.)            |            | W                   | 15                          | 15                          |  |
| Pobór prądu wentylatora (nom.)           |            | A                   | 0,2                         | 0,2                         |  |
| Przepływ powietrza                       |            | m <sup>3</sup> /h   | 610/570/540/470/440/420/390 | 680/620/560/490/450/420/390 |  |
| Poziom ciśnienia akustycznego            |            | dB(A)               | 38/37/34/31/26/23/22        | 41/38/36/33/30/27/25        |  |
| Poziom mocy akustycznej                  |            | dB(A)               | 58/51/48/45/40/37/36        | 60/52/50/47/44/41/39        |  |
| Zakres nastawy temperatury               |            | °C                  | 16~30                       | 16~30                       |  |
| Wydajność osuszania                      |            | l/h                 | 0,8                         | 1,4                         |  |
| Przyłącza rur                            | Ciecz      | mm (cale)           | 6,35 (1/4")                 | 6,35 (1/4")                 |  |
|                                          | Gaz        | mm (cale)           | 9,52 (3/8")                 | 9,52 (3/8")                 |  |
| Waga netto/brutto                        |            | kg                  | 9,5/11,5                    | 9,5/11,5                    |  |
| Wymiary [szer. x wys. x głęb.]           |            | mm                  | 837×293×200                 | 837×293×200                 |  |
| Sterownik standardowy<br>(bezprzewodowy) |            | -                   | YBE1F (IR)                  | YBE1F (IR)                  |  |
| Sterownik opcjonalny<br>(przewodowy)     |            | -                   | XK76                        | XK76                        |  |

\* N - Navy Blue, S - Silver, W - White

**Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:**

**Wydajność chłodnicza** przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

**Wydajność grzewcza** przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

|  | CL18(W/S/N)I*                | CL24(W/S/N)I*                |
|--|------------------------------|------------------------------|
|  | GWH18AUDXD-K6DNA1A/I         | GWH24AUDXF-K6DNA1A/I         |
|  | 5,3                          | 7,1                          |
|  | 5,4                          | 7,3                          |
|  | 1/220-240/50                 | 1/220-240/50                 |
|  | 4x1,0                        | 4x1,0                        |
|  | 45                           | 45                           |
|  | 0,3                          | 0,3                          |
|  | 1000/850/760/650/580/520/450 | 1000/850/760/580/520/450/400 |
|  | 45/42/40/37/34/29/26         | 48/44/41/40/38/36/33         |
|  | 60/55/53/50/47/42/39         | 65/59/56/55/53/51/48         |
|  | 16~30                        | 16~30                        |
|  | 1,9                          | 2,4                          |
|  | 6,35 (1/4")                  | 6,35 (1/4")                  |
|  | 12,70 (1/2")                 | 15,88 (5/8")                 |
|  | 12,5/15,0                    | 13,0/15,5                    |
|  | 993×311×222                  | 993×311×222                  |
|  | YBE1F (IR)                   | YBE1F (IR)                   |
|  | XK76                         | XK76                         |

Sterowniki  
opcjonalne:



XK76



CE50-24/E \*



CE52-24/F(C) \*



MK010



ME30-44/D2(B) \*

\* wymagane XK76 dla każdej z jednostek