

Potykaç FOLD OUTDOOR A1

Sprawdź kartę	506623	Ilość jedn. sprzedaży	1 Sztuk
Kolor	Srebrny	EAN opakowanie	4005546745411
Jednostka sprzedaży	1 sztuka	Typ jednostki magazynowej	7400 G
EAN 1 szt.	4005546745411	Oktadka / okładki	CN



Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary

- Składany potykaç uliczny z aluminiową technologią ramy składanej, przeznaczony do profesjonalnej prezentacji reklam i informacji wewnątrz oraz na zewnątrz
- Idealny do prezentacji informacji podczas wydarzeń, handlu detalicznego i nie tylko, dzięki dwustronnej powierzchni ekspozycyjnej oraz szybkiej wymianie plakatów możliwej dzięki sprawdzonemu mechanizmowi zatraskowej ramy
- Elastyczne użytkowanie i łatwa obsługa dzięki wadze wynoszącej zaledwie 4,4 kg; możliwość przechowywania i transportu w sposób oszczędzający miejsce dzięki składanemu designowi
- Potykaç odporny na warunki atmosferyczne do całorocznego użytkowania dzięki stabilnej na promieniowanie UV folii antyrefleksyjnej, gumowej uszczelce oraz odporności na temperatury od ok. -20°C do +50°C
- Niezawodna ochrona wkładki przed blaknięciem spowodowanym działaniem promieni słonecznych oraz przed wnikaniem wody (stopień ochrony IPX4 zgodnie z DIN EN 60529)
- Jednolity wygląd bez widocznych łączeń, uzyskany dzięki precyzyjnie ściętym pod kątem narożnikom ramy
- Solidny design stojaka z profilem ramy o szerokości 32 mm i ocynkowanym, odpornym na rdzę metalowym panelem tylnym
- Wymiary zewnętrzne po złożeniu (S x W x G): 658 mm x 1171 mm x 81 mm

Właściwości produktu

Szerokość zewnętrzna (mm)	658
Wysokość zewnętrzna (mm)	1141
Głębokość zewnętrzna / długość	620 mm
Ilość wypełnienia / Ilość wypełnienia dla	2 Kartka papieru
Format / Format (dla)	A1
Orientacja Wymiary	Pionowa

Potykaç FOLD OUTDOOR A1

Marka	DURABLE
Szerokość wewnętrzna paneli (mm)	593
Wysokość wewnętrzna paneli (mm)	840
Regulacja wysokości	Nie
Rotacja / kąt obrotu	Nie
Regulowany kąt czytania	nie
Możliwość rozbudowy	Nie
Wkładanie dokumentów	Z 4 stron
Indeksy z etykietami w zestawie	Nie
Zawiera instrukcję montażu	Nie
Antybakteryjny	Nie
Odporność na temperaturę	Do ok. 50°
Wytrzymałość na zimno	Do ok. - 20°
Powierzchnia montażu	Do użytku na zewnątrz
Podstawa / typ montażu	Stojak podłogowy