

THERMOTAPE® BUTYL

■ OBSZAR ZASTOSOWANIA

ThermoTape®Butyl jest elastyczną taśmą uszczelniającą i łączącą, nie przepuszczalną dla pary wodnej i gazów. Unikalne właściwości adhezyjne(klejące) sprawiają że taśma w pełni i trwale łączy się z większością materiałów budowlanych jak: beton, ceramika, szkło, poliwęglany, metale, drewno, folie PE, membrany PP. Doskonale sprawdza się w budownictwie jako materiał uszczelniający na nierównych powierzchniach jak: połączenia okienno-murowe, w prace dekarские, mocowanie i uszczelnianie folii. W przemyśle motoryzacyjnym, stoczniowym, konstrukcyjnym, AGD poza doskonałym parametrem uszczelniającym taśmy butylowe wykorzystywane są jako separator wygłuszający pomiędzy elementami.

■ OPIS PRODUKTU

ThermoTape®Butyl jest trwale plastyczną masą klejąco-uszczelniającą z kauczuku butylowego w postaci wstęg lub sznurów. Lekka elastyczność taśmy przejmie ruchy obiektu, przez co dobrze znosi rozszerzanie i kurczenie na skutek zmian temperaturowych, nie kruszy się. Taśma jest nietoksyczna równocześnie odporna na grzyby i pleśń.

■ INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wszelkie pozostałości płynów, olei, kurzu powinny być usunięte z powierzchni przed naklejeniem taśmy. Dla zwiększenia przyczepności i uzyskania 100% uszczelnienia hydroizolacyjnego pomiędzy podłożem i taśmą rekomendowane jest zastosowanie butylowego podkładu gruntującego w płynie. Zalecane jest gruntowanie powierzchni porowatych oraz o dużej chłonności podłoża jak: tynki, silikaty, kamień piaskowiec, drewno, płyty pilśniowe, płyty G-K. Taśmę naklejamy bez zbytniego naprężenia wzdłużnego, równocześnie dociskając taśmę do powierzchni (zaleca się stosowanie gumowego wałka). **ThermoTape®Butyl** aplikować w temp min. +5°C. Taśma w kolorze czarnym jest stabilizowana na działanie promieni UV, może być wykorzystywana do zastosowań zewnętrznych. Ważne! Taśmy butylowej nie należy łączyć z bitumami, asfaltami oraz innymi materiałami zawierającymi rozpuszczalniki.

■ DANE TECHNICZNE

Materiał/klej	kauczuk butylowy bezrozpuszczalnikowy
Kolor	szary lub czarny
Rodzaj	dwustronnie samoprzylepna
Zalecana temperatura aplikacji	od +5°C do +35°C
Odporność na temperaturę	-40°C do +95°C
Odporność na starzenie	bardzo dobra
Odporność na UV	bardzo dobra dla koloru czarnego
Inne	bardzo dobra odporność na wilgoć kondensacyjną i parę



Techniczne informacje i rekomendacje oparte są na testach i doświadczeniu, na którym w ocenie producenta można polegać. Wszystkie nasze taśmy klejące poddawane są rygorystycznym kontrolom jakości.

Jednakże, z powodu złożoności każdorazowego zastosowania, jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika określenie czy dany produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Z wyjątkiem sytuacji, kiedy zakazane jest to prawem, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub straty wynikłe z powodu produktów producenta. Nasi pracownicy chętnie zaoferują wszelką radę i pomoc.

■ WARUNKI PRZECHOWYWANIA I GWARANCJI

Warunki przechowywania i gwarancji: przechowywać w oryginalnym opakowaniu z dala od źródeł ciepła oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych w temp. od +1°C do + 25°C. Termin przydatności przy zachowaniu w-w. warunków przechowywania wynosi 12 miesięcy.