



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr. 056/110-05-2020

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	I SEE tynk mozaikowy
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Na zewnętrzne i wewnętrzne ściany, stropy i słupy
Producent	US-COAT sp. z o.o. ul. Hermanowicza 3 09-110 Sochocin
System (y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 4
Norma zharmonizowana	PN-EN 15824:2017

Deklarowane właściwości użytkowe

Przepuszczalność pary wodnej	V2
Absorpcja wody	W2
Przyczepność	≥0,35 MPa
Trwałość	NPD
Współczynnik przewodzenia ciepła	≤ 0,67 W/(mK) dla P=50% ≤ 0,76 W/(mK) dla P=90% (wartość tab. PN-EN 1745)
Reakcja na ogień	A2-s1, d0
Substancje niebezpieczne	NPD
Ciężar właściwy/gęstość kg/dm ³	1,83

Właściwości użytkowe określonego w tym dokumencie wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

US-COAT sp. z o.o. ul. Hermanowicza 3 09-110 Sochocin	
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr: 056/110-05-2020	
20	
PN-EN 15824:2017	
I SEE tynk mozaikowy	
Tynk mozaikowy	
Reakcja na ogień:	A2-s1, d0
Absorpcja wody:	W2
Przepuszczalność pary wodnej:	V12
Przyczepność do betonu	≥0,35 MPa
Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10, dry}$:	≤ 0,67 W/(mK) dla P=50% ≤ 0,76 W/(mK) dla P=90% (wartość tab. PN-EN 1745)
Trwałość	NPD

W imieniu producenta podpisał:
Artur Chonewicz, Właściciel
(Nazwisko i stanowisko)

(podpis)

Miejsce i data wystawienia dokumentu: Sochocin, 01-05-2024r.

US-COAT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
09-110 Sochocin, ul. Hermanowicza 3
NIP: 5671922775, REGON: 387831103
KRS: 0001087034

I SEE Ilona Sawicka

Kołożab 37, 09-110 Sochocin
NIP: 5671670078
REGON: 146100317

