


Lunettes masques



N

UV

0%
METAL

3

4

Les +

Monture PVC souple
Aération indirecte
Large bandeau élastique réglable
Protection liquides et poussières

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
60660	-	10	50

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet individuel brochant

A voir également

VARIANTES



MO60661

DESCRIPTION

Lunettes masque HUBLUX. Oculaire en polycarbonate incolore, traitement anti-UV, anti-buée N, monture en PVC souple avec résistance mécanique et chimique, 3 canaux d'aération indirecte, bandeau élastique ajustable

SECTEURS

Industries lourdes et de process

Industries chimique et
pharmaceutique

Industries légères

Infrastructures, BTP, TP

Second-œuvre du bâtiment

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Lunettes masques	Aération	3 aérateurs anti-poussières
Poids	141g	Risque principal	Protection de la vue
Oculaire	Polycarbonate 2,0mm	Couleur	Bleu Clair
Marquage oculaire	2-1.2 2BN	Couleur 2	Noir
Monture	PVC souple	Caractéristiques	Traitement anti-buée normé N
Marquage monture	3.4 B		Traitement anti-UV
Teinte	Incolore		Protection contre les liquides
			Protection contre les grosses particules

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type PPE22162359

Délivré par INSPEC International B.V. (2849) Beechavenue 54- 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands



EPI CAT. II

EN166:2001

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

EN170:2003

Filtres pour l'ultraviolet

TAMPON DISTRIBUTEUR