

BCS-L-TIP44VWR5

- Kamera IP tubowa 4Mpx
- Przetwornik 1/3" PS CMOS
- Obiektyw motozoom 2.8~12mm
- WDR120dB
- IR 50m
- Obudowa IP67

Indeks: 12827
GTIN13/EAN13: 5904890715509

URL: <https://bcs.pl/pl/4mpx/4436-bcs-l-tip44vwr5-5904890715509.html>



BCS LINE



Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-TIP44VWR5
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/3" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2688(H)×1520(V)
RAM	128MB
ROM	128MB
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	2.8~12 mm
Apertura	F1.7
Focus	Auto / manual
Iris	Auto
Zoom optyczny	4×

Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 98°~31° V: 55°~18° D: 116°~36°
DORI	Detect 66~200m / Observe 26~80m / Recognize 13~40m / Identify 7~20m
Czułość kamery	0.03Lux(F1.7) 0Lux(IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	4M(2688×1520)(2560×1440) 3M(2304×1296) 2M(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) D1(704×576/704×480) VGA(640×480) CIF(352×288/352×240)
Strumień główny	2688×1520@20fps 2560×1440@25/30fps
Strumień drugi	704×576@25fps 704×480@30fps
Bitrate	H.264: 32 Kbps~6144 Kbps H.265: 12 Kbps~6144 Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Zasięg IR	50m
Przechowywanie	FTP, SFTP
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, RTMP, Multicast, HTTPS, SFTP, 802.1x, ICMP, IGMP
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 7.4W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	90.4×244.1mm
Waga	0.86 kg
Obudowa	Metal

Aksesoria



BCS-ATU-B



BCS-AT135



BCS-AT356



BCS-AT5V



BCS-L-AT135(2)