

TABORET KUCHENKA PALNIK GAZOWY 40x40 8kW

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Palnik żeliwny - taboret gazowy idealny do zastosowania w kuchniach gastronomicznych, polowych, stołówkach, barach, w gospodarstwach rolnych, przy organizacji imprez plenerowych.

Cechy i specyfikacja produktu:

- Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
- Palnik gazowy wykonany jest z żeliwa - będzie służył przez lata.
- Wykorzystywany jest do przygotowywania potraw w garnkach i patelniach.
- Można na nim stawiać garnki nawet 100 litrowe.
- Przystosowany do gazu propan-butan (LPG) w butlach 11 kilogramowych.
- Regulacja mocy płomienia odbywa się za pomocą zaworu.
- Taboret jest bardzo łatwy w montażu, wygodny w użytkowaniu i czyszczeniu.
- Moc palnika: 8 kW
- Wymiary całkowite : 40 x 40 cm x wys. 16 cm
- Średnie zużycie gazu wynosi ~470 gram / godzinę
- Kolor: czarny
- Opakowanie: karton

W zestawie:

- Taboret żeliwny palnik gazowy x1

2. Zastosowanie i obsługa

Obsługa / instalacja / rozmontowanie / regulacja płomienia:

- Należy odpowiednio mocno zamontować palnik gazowy do spodu żeliwnego taboretu, używając do tego znajdującej się w zestawie śruby.
 - Należy bardzo dokładnie zamontować zawór gazu do żeliwnego palnika gazowego!
- Wszelkie rozszczelnienia mogą być bardzo niebezpieczne dla użytkownika i jego otoczenia
- Koniecznie trzeba mieć na uwadze sprawdzanie szczelności użytkowanych wraz z palnikiem butli gazowych LPG i przestrzegać wszelkich zaleceń ich dostawców / producentów!
 - Regulacja siły dopływu gazu następuje poprzez przekręcenie kurka na zaworze gazowym w odpowiednią stronę.
 - Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara – zwiększenie dopływu gazu
 - Zgodnie z ruchem wskazówek zegara – zmniejszenie dopływu gazu
 - Nigdy nie używaj palnika gazowego z maksymalną mocą jeżeli nie ma takiej potrzeby. Wynika to oczywiście ze względów bezpieczeństwa!

Pamiętaj, że palnik wolno spakować tylko po ostygnięciu.

Pamiętaj, że z gazem nigdy nie ma żartów! Należy zawsze stosować się do podstawowych środków ostrożności. Wyszczególnione poniżej

3. Uwagi i środki ostrożności

- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
- Po użyciu pozwól końcówce palnika wystygnąć zanim go schowasz.
- Nigdy nie modyfikuj zaworu gazowego! Stwarza to ogromne niebezpieczeństwo rozszczelnienia konstrukcji i ulatniania się gazu!
- Palnik nie powinien być przechowywany w pobliżu materiałów łatwo palnych.
- Powierzchnia łączonych metali przed spawaniem należy całkowicie oczyszczona i odtłuszczona, a ewentualną rdzę, resztki farby lub tłuszcz musisz bezwzględnie usunąć.
- Nie umieszczaj blisko materiałów wybuchowych
- Nie używaj w miejscach słabo wentylowanych
- Nie rzucaj palnikiem!
- Nie kieruj ognia w kierunku ludzi i blisko materiałów łatwopalnych.
- Nie dotykaj końcówki i dyszy palnika gdy jest gorąca.
- Nie użytkuj palnika bez przerwy przez dłużej niż 1 godzinę .
- Unikaj bezpośredniego kontaktu płomienia ze skórą
- Nie należy wdychać mieszaniny gazów, która pojawi się podczas wykonywania czynności związanych z wykorzystaniem tego palnika.
- Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nieodpowiednie użycie może być przyczyną pożaru bądź dotkliwych poparzeń!

W celu uzyskania maksymalnej żywotności urządzenia, należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń, zasad ostrożności i zaleceń dotyczących konserwacji przedstawionych w niniejszej instrukcji.