



Diversey™

TASKI®

swingo 350 B BMS

Kompaktowa maszyna szorująco-zbierająca, o zasilaniu bateryjnym (baterie żelowe)

TASKI swingo 350 B BMS to:

- wszechstronność;
- łatwe czyszczenie trudnodostępnych miejsc;
- doskonałe efekty czyszczenia i osuszania;
- bezpieczeństwo i łatwa obsługa;

Wszechstronność

TASKI swingo 350 B BMS to maszyna szorująco-zbierająca przeznaczona do czyszczenia małych powierzchni podłogowych, zasilana bateriami trakcyjnymi. Urządzenie w standardzie wyposażone jest w system zarządzania bateriami BMS. Stosowanie tej maszyny gwarantuje osiągnięcie doskonałych efektów czyszczenia nawet w trudnodostępnych miejscach i tam, gdzie większe maszyny szorująco-zbierające są zbyt duże/ciężkie, a ręczne metody czyszczenia nie zapewniają odpowiedniej jakości sprzątnięcia. Możliwe jest to dzięki małym rozmiarom maszyny, opływowemu kształtowi, możliwości przełożenia rękojeści do tyłu oraz dopasowaniu jej wysokości do wzrostu operatora tak, by praca była jak najbardziej ergonomiczna.

Łatwe czyszczenie trudnodostępnych miejsc

Stosowanie maszyny TASKI swingo 350 B BMS gwarantuje osiągnięcie doskonałych efektów czyszczenia nawet w trudnodostępnych miejscach. Możliwe jest to dzięki małym rozmiarom maszyny oraz regulacji wysokości rękojeści. Takie rozwiązania sprawiają, że maszyna jest wygodna w prowadzeniu, z łatwością omija różnego typu meblowanie rozstawione na podłodze, typu: regały, stoły. Usytuowanie szczotki walcowej umożliwia wy-czyszczenie trudnodostępnych miejsc przy ścianach, jak i narożników. Umieszczona przed szczotką ściągaczka, pozwala na pracę maszyny zarówno do przodu, jak i do tyłu.

Doskonałe efekty czyszczenia i osuszania

W porównaniu z ręcznymi metodami czyszczenia, stosowanie maszyny TASKI swingo 350 B BMS zapewnia czystą powierzchnię oraz estetyczny wygląd podłogi. Osiągnięcie takich efektów czyszczenia możliwe jest dzięki maksymalnej akcji czyszczącej maszyny oraz innowacyjnej ssawie w kształcie litery V. Taki kształt ssawy gwarantuje wysoki poziom osuszenia powierzchni, nawet w przypadku podłóg o nierównej strukturze.

Bezpieczeństwo i łatwa obsługa

TASKI swingo 350 B BMS dzięki doskonałym efektom osuszania podłogi redukuje ryzyko poślizgnięcia się pieszych na wyczyszczonej powierzchni. Dlatego też, maszyna ta jest doskonałym rozwiązaniem do czyszczenia



TASKI®

Bezpieczeństwo i łatwa obsługa

podłóg w miejscach/obiektach o wysokim natężeniu ruchu pieszego, nawet podczas dnia pracy. Ergonomiczny kształt rękojeści z zabezpieczeniem dłoni i regulacja jej wysokości, umożliwiają bezpieczną i wygodną pracę z maszyną. Wszystkie elementy pomagające regularnego czyszczenia/konserwacji zostały oznaczone żółtym kolorem, są to tzw. żółte punkty kontrolne. Punkty te w prosty i szybki sposób można zdemontować, oczyścić i zamocować ponownie, bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi.

Dodatkowe informacje o wyposażeniu maszyny

BMS - System Zarządzania Bateriami: Prostownik, który jest integralną częścią maszyny, zapewnia odpowiednią charakterystykę ładowania baterii trakcyjnych żelowych, zapobiega ich zbytniemu rozładowaniu oraz kontroluje proces ładowania. Dodatkowym plusem jest możliwość naładowania baterii w wybranym miejscu, gdzie znajduje się zwykłe gniazdko zasilające.

Ssawa i szczotka: Mechanizm ssawy oraz szczotkę demontuje się i zakłada ponownie w szybki, prosty sposób, bez użycia narzędzi. Również wymiana gum zbierających nie wymaga narzędzi.

Ergonomiczny uchwyt: Specjalny, owalny kształt uchwytu, zapewnia ochronę dłoni przed uderzeniami oraz łatwy dostęp do dźwigni uruchamiających maszynę.

Parametry techniczne

Wydajność teoretyczna	1140 m ²	Rodzaj baterii	baterie żelowe 12V 25Ah
Szerokość pracy	38 cm	Czas pracy baterii	< 1 h
Szerokość ssawy	53 cm	Maksymalne nachylenie	2%
Gumy zbierające	2-stronnego zastosowania	Ilość szczotek	1x walcowa
Montaż/demontaż gum zbierających	nie wymaga narzędzi	Średnica szczotki walcowej	9 cm
Pojemność zbiornika czystego roztworu	10 L	Prędkość obrotowa szczotki	1000 obr. / min.
Pojemność zbiornika brudnego roztworu	10 L	Nacisk szczotki	ok. 15 kg
Regulacja dozowania roztworu	ręczna	Pobór mocy silnika szczotki	600 W
Ciężar maszyny gotowej do pracy	67 kg	Przepływ powietrza	32 l/sek.
Ciężar maszyny z bateriami, bez roztworu	57 kg	Podciśnienie	11,8 kPa
Ciężar maszyny bez baterii i roztworu	35 kg	Promień skrętu	0,8 m
Prędkość pracy do przodu	3 km/h	Poziom hałasu	70 dB(A)
Możliwość pracy do tyłu	tak	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	101 x 53 x 117 cm
Napięcie	24 V	Wymiary (D x S x W, bez ściągaczki)	101 x 45 x 117 cm
Pobór mocy	1100 W	Szerokość maszyny (bez ściągaczki)	45 cm
Pobór mocy silnika ssącego	490 W	Klasa bezpieczeństwa	II
Rodzaj prostownika	wbudowany (BMS)	Certyfikaty	deklaracja CE, test CB
Długość przewodu prostownika	3 m	Okres gwarancji	12 miesięcy

Maszyna z zestawem akcesoriów niezbędnych do pracy

7516862 TASKI swingo 350 B BMS (maszyna z 2 bateriami)	x 1
7516863 Standardowa szczotka walcowa 38 cm	x 1 szt.

Akcesoria dodatkowe, możliwe do zastosowania

7516864 Szczotka twarda 38 cm	7516868 Bateria żelowa 12V/25 Ah
7518532 Szczotka walcowa z mikrowłókna Activefibre Padroll 38cm	

Gumy zbierające

4128588 Guma zbierająca przednia 12200-66	4128587 Guma zbierająca tylna 12200-65
---	--