

INSTRUKCJA MONTAŻU

Przydatne narzędzia

- › nożyk lub nożyczki
- › rakla lub ścierka
- › spryskiwacz



MONTAŻ (zalecamy montaż na mokro, patrz punkt 5):

1. Dokładnie wyczyść i odkurz powierzchnię.
2. Montaż przeprowadź w temperaturze pokojowej (panele przed montażem również doprowadź do temperatury pokojowej).
3. W razie potrzeby zaznacz położenie za pomocą poziomicy i ołówka.
4. Montaż na sucho. Usuń kilka centymetrów folii ochronnej z tyłu panelu i przyklejaj do ściany. Kontynuuj ściąganie folii z panelu jedną ręką jednocześnie wygładzając panel na powierzchni dłonią od góry do dołu i od środka na zewnątrz. Ułóż pozostałe panele.
5. Zalecamy montaż na mokro, ponieważ pozwala on na korygowanie położenia panela. Usuń folię ochronną z tyłu panelu, spryskaj klej znajdujący się na płytce roztworem wody z płynem, przyklej panel wygładzając go na powierzchni dłonią, ścierką, raklą lub wałkiem gumowym od góry do dołu i od środka na zewnątrz. Kolejne panele przyklejamy na styk, czyli ciasno jeden obok drugiego. Po przyklejeniu wszystkich paneli i odczekaniu kilku godzin należy ponownie docisnąć płytki (mogą one delikatnie się odkleić, natomiast ich ponowne dociśnięcie do powierzchni spowoduje prawidłowe przyklejenie). Jeśli montujesz panele na słabo chłonnych powierzchniach, takich jak szkło, blacha czy kafelki, po kilku dniach od montażu ponownie dociśnij i wygładź panele. Montaż na mokro bardzo ułatwia wprowadzenie poprawek, gdy panel został źle/nierówno przyklejony.

JAK PRZYGOTOWAĆ ROZTWÓR DO MONTAŻU:

W butelce ze spryskiwaczem (np. po środku do czyszczenia szyb) wymieszaj 0,6 l wody z 10 kroplami płynu do mycia naczyń. Użyj tego roztworu do oczyszczenia powierzchni i nałożenia folii/panela. Wszystkie przydatne akcesoria jak nożyk, butelka z atomizerem, płyn do przygotowania roztworu, ścierka czy rakla z filcem są również dostępne w naszej ofercie.