



PRODUCENT: D.G.M. Spółka z o.o., ul. Romanowicza 15, 30-707 Kraków

e-mail: dgm_cynk@kki.pl

KARTA KATALOGOWA – Taśma ocynkowana

Waga (kg/1mb)				
Szerokość (mm)	Grubość (mm)			
	2	3	4	5
20	0,32	0,48	0,64	0,80
25	0,40	0,60	0,80	1,00
30	0,48	0,72	0,96	1,20
35*	0,56	0,84	1,12	1,40
40	0,64	0,96	1,28	1,60
45*	0,72	1,08	1,44	1,80
50	0,80	1,20	1,60	2,00

*indywidualne zamówienie

Opis wykonania:

- GRUBOŚĆ: 2 - 5 mm
- SZEROKOŚĆ: 20 – 50 mm
- MATERIAŁ WSADOWY: stal gorącowalcowana w gat. S235 JR (DD11) wg PN-EN 10051; PN-EN 10025-2
- POWŁOKA CYNKU: Zn 500 g/m, spełniająca PN-NE 1461:2023 02E.
- METODA CYNKOWANIA: cynkowanie ogniowe w sposób ciągły zgodnie z PN-EN 10346:2015
- JEDNOSTKA MIARY : kg
- PAKOWANIE: krążki o wadze 25 kg , 50kg, (+/_ 2kg) Każdy krąg posiada etykietę , kręgi spinane promieniowo trzykrotnie
- DOSTARCZANIE: palety do 1200 kg. Tolerancja wagowa dostawy +/_ 5% zamówienia
- ZASTOSOWANIE: instalacje odgromowe , uziemienia zgodnie z PN-EN IEC 62561-2:2018-04 (Elementy urządzenia piorunochronnego LPSC)