

ZASTOSOWANIE



GOSPODARSTWO
DOMOWE



UŻYTKOWANIE
KOMERCYJNE

HVAC



waterman^{pro}

Moc silnika: **60 W**
Napięcie: **230V ~ 50-60Hz**
Wydajność: **125l/h**
Temperatura skroplin: **0-50°C***
Max. wysokość tłoczenia: **do 4 metrów**
Pojemność: **1,8l**
Wejścia: **1 + 4 opcjonalne!**
EAN : **5901138223116**



ŁATWY MONTAŻ



CICHA PRACA

OPIS

Pompa do skroplin (kondensatu) to urządzenie służące do usuwania skroplin powstających w wyniku działania systemów klimatyzacyjnych, chłodniczych oraz kotłów kondensacyjnych. Opis konkretnej pompy przedstawia się następująco:

Maksymalne podnoszenie: 4 metry

Oznacza to, że pompa jest w stanie podnieść skropliny na wysokość do 4 metrów.

Pojemność zbiornika: 1,8 litra

Zbiornik pompy może pomieścić do 1,8 litra skroplin przed rozpoczęciem procesu pompowania.

Wydajność: do 125 litrów na godzinę

Pompa jest w stanie przetłoczyć maksymalnie 125 litrów skroplin na godzinę, co świadczy o jej efektywności i zdolności do obsługi dużych ilości kondensatu w krótkim czasie.

Dzięki tym parametrom pompa do skroplin jest idealnym rozwiązaniem dla systemów wymagających skutecznego i szybkiego odprowadzania kondensatu, zapewniając niezawodne działanie i ochronę przed zalaniem.