

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

UNIWERSALNY WYŁĄZ DACHOWY WGU

I. ZASTOSOWANIE

Wyłaz dachowy do pomieszczeń nieogrzewanych, w których temperatura zbliżona jest do temperatury na zewnątrz. Otwieranie na bok z możliwością zmiany strony otwierania. Wyłaz wyposażony w sprężynę gazową wspomagającą otwieranie i utrzymującą skrzydło wyłazu w pozycji otwartej. Dodatkowo wyłaz wyposażony jest w uniwersalny kołnierz uszczelniający, kołnierz paroprzepuszczalny oraz stalową listwę progową.

II. BUDOWA

Lp.	Element	Opis
1	Skrzydło	Ramka: profil aluminiowy Kolor: RAL 7016 Szyba: 3H-8-3
2	Ościeżnica	drewno sosnowe
3	Kołnierz uszczelniający	Typ: uniwersalny Fartuch: aluminiowy Kolor: RAL 7016
4	Wyposażenie dodatkowe	sprężyna gazowa kołnierz paroprzepuszczalny listwa progowa kliny uszczelniające

III. ROZMIARY

Rozmiar

46x75

IV. PARAMETRY TECHNICZNE

Opis	Wartość	Norma
Wodoszczelność	5A	EN-14351-1:2006 +A2:2016
Odporność na obciążenie wiatrem	C1	
Przepuszczalność powietrza	klasa: 1	

