

## Opis produktu

Czujnik tlenku węgla wyposażony w sensor elektrochemiczny, gwarantujący 10-letni okres pracy. Zasilany z wbudowanej baterii litowej niewymagającej wymiany ani ładowania w całym okresie użytkowania urządzenia. Takie rozwiązanie umożliwia zamontowanie detektora w optymalnym miejscu w pomieszczeniu oraz zapewnia ochronę także w przypadku zaniku napięcia zasilania w sieci.

Przekroczenie dopuszczalnego poziomu CO sygnalizowane jest optycznie (czerwona dioda LED) oraz akustycznie (głośny, pulsacyjny alarm dźwiękowy o sile 85dB).

Czujnik posiada przycisk testu / resetowania umożliwiający sprawdzenie działania urządzenia i wyłączenie sygnalizacji alarmowej, a także przycisk po naciśnięciu, którego wyświetla się najwyższy wykryty poziom CO zapisany w pamięci czujnika. Dzięki temu użytkownik może upewnić się, czy podczas jego nieobecności w pomieszczeniu nie doszło do emisji tlenku węgla.

Układ kontroli sprawności monitoruje na bieżąco m.in.: sensor, wewnętrzne obwody oraz stan baterii. W przypadku nieprawidłowej pracy lub niskiego poziomu naładowania baterii miga żółta kontrolka LED oraz włącza się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

Dzięki specjalnie zaprojektowanej obudowie oprócz montażu na ścianie czujnik może być także postawiony na płaskiej powierzchni. Posiada także blokadę uniemożliwiającą demontaż urządzenia zainstalowanego na ścianie. Po 10 latach od aktywacji zasilania czujnik przypomni o konieczności wymiany urządzenia.

- ✓ Wbudowana bateria litowa  
Nie wymaga wymiany ani ładowania w całym okresie pracy czujnika
- ✓ Trzy diody LED  
Zielona - sygnalizacja prawidłowej pracy  
Czerwona - miga, gdy czujnik jest w trybie alarmu  
Żółta - sygnalizacja usterki / niskiego napięcia baterii
- ✓ Przycisk testuj co tydzień / Reset  
Umożliwia proste i szybkie sprawdzenie działania czujnika
- ✓ Funkcja informująca o aktywacji alarmu w ciągu ostatnich 14 dni
- ✓ Bardzo niski koszt eksploatacji  
Nie trzeba wymieniać baterii
- ✓ Sygnalizacja końca okresu eksploatacji  
Po 10 latach czujnik poinformuje o konieczności wymiany urządzenia



Technologia  
ratująca  
**Życie**



|                             |                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sposób montażu              | Na ścianie lub jako jednostka wolnostojąca                                                         |
| Źródło zasilania            | Wbudowana bateria litowa - nie wymaga wymiany ani ładowania w całym okresie pracy czujnika         |
| Wyświetlacz LCD             | Nie                                                                                                |
| Przycisk Test/Reset         | Tak                                                                                                |
| Pamięć wartości szczytowych | Nie                                                                                                |
| Sygnalizacja alarmu         | Sygnał pulsacyjny o sile 85 dB w odległości 3 m<br>Migająca czerwona dioda LED                     |
| Sygnalizacja zasilania      | Migająca zielona dioda LED                                                                         |
| Sygnalizacja usterki        | Migająca żółta dioda LED                                                                           |
| Warunki pracy               | Temperatura: -10°C do 45°C<br>Wilgotność: do 90% RH, bez kondensacji                               |
| Warunki przechowywania      | Temperatura: -20°C do 60°C transport i składowanie<br>Wilgotność: 5% do 95% RH, bez kondensacji    |
| Sensor                      | Elektrochemiczny CO nowej generacji                                                                |
| Trwałość sensora            | Minimum 10 lat                                                                                     |
| Certyfikaty i dopuszczenia  | Znak budowlany B, jednostka certyfikująca CNBOP-PIB<br>EN50291-1:2018, jednostka certyfikująca BSI |
| Gwarancja                   | 10 lat, łącznie z baterią                                                                          |
| Wymiary i waga              | 119 x 72 x 39 mm / 132 g                                                                           |
| Kod EAN                     | 0047871313433                                                                                      |