

CPI 15-15

Cyrkulacyjne pompy do C.W.U.



Bezławicowe pompy cyrkulacyjne przeznaczone do wymuszania obiegu ciepłej wody użytkowej. W instalacjach niewyposażonych w pompę c.w.u po odkręceniu zaworu najpierw spływa ochłodzona woda znajdująca się w rurach, a następnie dopiero ciepła. W przypadku zamontowania pompy c.w.u, prawie natychmiast po odkręceniu kranu popłynie ciepła woda. Pompa montowana zazwyczaj przed bojlerem lub zasobnikiem CWU. Lata doświadczeń pozwoliły na udoskonalenie wcześniejszych konstrukcji i stworzenie na nowo pompy o najwyższej jakości.

Dzięki wykorzystaniu najnowszej technologii, poprawiona została sprawność, a co za tym idzie również zużycie energii w porównaniu do starszych konstrukcji.

Pompa wyposażona została w mosiężny korpus i wał ceramiczny, co sprawia że jest to urządzenie niemal bezawaryjne.

Pompa posiada atest PZH.

Zalety:

- Solidna konstrukcja
- Cicha praca
- Bezproblemowa obsługa
- Łatwa instalacja
- Pompa wyposażona w kabel z wtyczką

DANE TECHNICZNE

TYP:	CPI 15-15
Moc silnika	28 W
Zasilanie	230V~ / 50Hz
Obroty silnika	2600 obr/min
Pobór prądu	0,3 A
Stopień ochrony	IP42
Maksymalne ciśnienie robocze	10 bar (1 000 000 Pa)
Wydajność (l/min)	7,5
Podnoszenie(m)	1,7
Temperatura cieczy	2 - 95°C
Minimalne ciśnienie na ssaniu	0,4 bar(40 000Pa) dla 95°C 0,2bar(20 000 Pa) dla 65°C
Długość montażowa	85 mm
Króćce ssący/tłoczny (dla śrubunków)	½"

PARAMETRY

Nazwa	Bieg (x1)	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Średnica króćców (cale)	Rozstaw króćców (mm)
CPI 15-15	1	1,7	7,5	28	230	½	85