

FILTR ASTER OC-1

Filtr ASTER OC-1 został zaprojektowany z myślą o jak najefektywniejszym wykorzystaniu złoża OC-1.

Konstrukcja dedykowana dla złoża OC-1 jest oparta na systemie kolektorów, które równomiernie rozprawdają wodę na cząsteczki filtrujące.

Rozwiązanie to sprawia, iż do filtracji wykorzystywana jest cała powierzchnia złoża, a nie tylko jego część, jak w przypadku tradycyjnych filtrów. Dodatkowo zostaje zredukowana prędkość przepływu, co sprzyja osadzaniu większej ilości zanieczyszczeń. Filtracja jest skuteczniejsza.



CHARAKTERYSTYKA FILTRA

- Filtr do WYŁĄCZNEJ pracy z złożem OC-1 .
- Laminowany filtr wykonany z żywicy i włókna szklanego.
- Przystosowane do pracy z OC-1 specjalne kolektory wewnętrzne o szczelinach 3 mm.
- Boczne przyłącza zaworusciodrogowego.
- Filtr w kolorze białym.
- ¼" odwodnienie i odpowietrzenie.
- Transparentny wąż górny mocowany na śruby.
- Maksymalna temperatura pracy: 50°C.
- Maksymalne ciśnienie 2.5 bar.



Złoże OC-1



Kolektor 1",
Szczeliny 3 mm



Wąż górny

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I WYMIARY

KOD	Model (mm)	Przyłącza		Prędkość filtracji (m³/h/m²)	Przepływ (m³/h)	Poj. basenu (m³)	Waga netto (kg)	Waga ze złożem (kg)	D (mm)	H (mm)	M (mm)	N (mm)
		mm	cale									
68642-0100	450	50	1½"	50	8	64	15	24	570	845	430	305
68643-0100	500	50	1½"	50	10	72	15	27	520	855	415	290
68644-0100	600	50	1½"	50	14	112	21	37	620	900	455	330
68645-0100	650	50	1½"	50	17	120	22	47	670	955	495	370
68646-0100	750	63	2"	50	22	168	30	66	770	1035	55	325
68647-0100	900	63	2"	50	32	240	48	111	920	1100	635	365
68648	900	75	2½"	50	32	240	48	111	920	1100	660	390

