

Zestaw naprawczy kosiarki rotacyjnej 1,65m 1,85m noże śruby trzymaki otwory fi 19mm_89793

Zestaw naprawczy kosiarki rotacyjnej 1,65m 1,85m noże śruby trzymaki otwory fi 19mm

Zestaw naprawczy kosiarki rotacyjnej 1,65m 1,85m noże śruby trzymaki otwory fi 19mm to profesjonalny komplet serwisowy, zaprojektowany z myślą o pełnej regeneracji mechanizmu tnącego Twojej maszyny. Ten starannie skompletowany pakiet części pozwala na szybką i skuteczną wymianę najbardziej eksploatowanych podzespołów. □ Wykorzystanie noży renomowanej marki Gerlach oraz zestawu montażowego z nakrętkami samokontrującymi gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą kulturę pracy kosiarki nawet w bardzo gęstym poroście.

Zestaw naprawczy kosiarki rotacyjnej, specyfikacja:

- 6x Trzymak noża kosiarki rotacyjnej (otwór montażowy fi 19mm)
- 6x Nóż kosiarki rotacyjnej Gerlach (wymiar 94x40x3 mm, nr kat. 5036010450)
- 12x Śruba M12x25 klasa 8.8 (na klucz imbusowy 10)
- 12x Pierścień stożkowy trzymaka noża
- 12x Nakrętka samokontrująca M12 (z wkładką poliamidową DIN 985)

Zastosowanie i kompatybilność:

□ **Szerokość robocza:** Kosiarki rotacyjne 1,65m oraz 1,85m.

□ **Kompatybilne modele:**

- Kosiarka rotacyjna Z-042
- Kosiarka rotacyjna Z-105
- Kosiarka rotacyjna Z-125

Zalety produktu:

□ **Precyzyjne dopasowanie:** Trzymaki z otworem **fi 19mm** zapewniają stabilne osadzenie na talerzu roboczym, eliminując zbędne wibracje układu tnącego.

□ **Niezawodne cięcie:** Markowe **noże Gerlach** charakteryzują się optymalną twardością i odpornością na pękanie przy kontakcie z przeszkodami.

□ **Bezpieczny montaż:** Zastosowanie **nakrętek z wkładką zabezpieczającą** zapobiega samoczynnemu poluzowaniu się śrub pod wpływem drgań generowanych przez bębny.

Wskazówki montażowe:

- **Weryfikacja wymiaru:** Przed montażem upewnij się, że Twoja kosiarka posiada talerz przystosowany do trzymaków o średnicy otworu **19mm**. Zastosowanie niewłaściwego rozmiaru może doprowadzić do szybkiego uszkodzenia śrub montażowych.
- **Montaż pierścieni:** Pamiętaj o poprawnym osadzeniu **pierścieni stożkowych**. To one odpowiadają za prawidłowe wypozycjonowanie trzymaka i zabezpieczają otwór w talerzu przed rozbijaniem.
- **Wymiana zabezpieczeń:** Nigdy nie używaj starych nakrętek samokontruujących. Wkładka zabezpieczająca jest elementem jednorazowym – tylko **nowe nakrętki z zestawu** gwarantują pewność połączenia.
- **Równomierne zużycie:** Zaleca się wymianę wszystkich 6 trzymaków i noży jednocześnie na obu bębnach. Zapewnia to idealne **wyważenie dynamiczne maszyny** i chroni ułożyskowanie pionowe przed zniszczeniem.

Zadbaj o swoją kosiarkę przed wyjazdem w pole. Zamów kompletny zestaw naprawczy z trzymakami fi 19mm i ciesz się płynną pracą bez przestojów!















