

STOPKI ANTYWIBRACYJNE PODKŁADKI PREMIUM POD KOLUMNY GŁOŚNIKI 4 SZT.

Wysokiej klasy stopki antywibracyjne zaprojektowane dla wymagających miłośników dobrego brzmienia. Podkładki skutecznie izolują sprzęt audio od podłoża, eliminując niepożądane rezonanse oraz drgania, co przekłada się na wyraźną poprawę czystości dźwięku, głębię basu oraz precyzję sceny muzycznej.

Najważniejsze cechy:

- **Skuteczna izolacja:** Specjalna wielowarstwowa konstrukcja absorbuje vibracje generowane przez kolumny, zapobiegając ich przenoszeniu na podłogę lub meble.
- **Poprawa jakości dźwięku:** Dzięki redukcji rezonansów bas staje się lepiej kontrolowany i punktowy, a tony wysokie odzyskują klarowność.
- **Ochrona powierzchni:** Miękkie wykończenie spodu podkładek chroni delikatne powierzchnie (parkiet, szkło, lakierowane blaty) przed zarysowaniami.
- **Materiały klasy Premium:** Wykonane z wytrzymałego stopu metali połączonego z elementami absorbującymi, co zapewnia trwałość i profesjonalny wygląd.
- **Elegancki Design:** Nowoczesna, minimalistyczna stylistyka idealnie komponuje się z wysokiej klasy zestawami Hi-Fi oraz nowoczesnym wystrojem wnętrza.

Specyfikacja techniczna:

- **Materiał:** Stop aluminium / stal nierdzewna + materiał tłumiący
- **Zastosowanie:** Kolumny głośnikowe, subwoofery, gramofony, wzmacniacze, odtwarzacze CD
- **Liczba sztuk w zestawie:** 4
- **Maksymalne obciążenie:** dostosowane do ciężkich zestawów audio (ok. 15-20 kg na stopkę, zależnie od modelu)
- **Kolor:** Srebrny / Czarny (zależnie od wybranego wariantu)

Zestaw zawiera:

- 4x Stopka antywibracyjna Premium
- Fabryczne opakowanie

Kompatybilność:

- **Sprzęt:** Dowolne kolumny podstawkowe i podłogowe, monitory studyjne oraz komponenty audio o dużej masie.
- **Montaż:** Możliwość ustawienia sprzętu bezpośrednio na podkładkach lub montażu (jeśli stopki posiadają otwory na śruby).

Ważne informacje:

- **Najlepsze rezultaty uzyskuje się przy zastosowaniu pełnego kompletu (4 szt.) pod każde urządzenie.**
- **Przed ustawieniem ciężkich kolumn należy upewnić się, że powierzchnia podkładki jest czysta, aby zapewnić maksymalną przyczepność.**